

Technische Information

VEBATEC SPRÜHKLEBER UNIVERSAL

Vielseitig einsetzbarer Kontaktklebstoff

- Einfache Verarbeitung
- Schnelle Abluftzeit
- In allen Lagen zu verarbeiten

BESCHREIBUNG:

Vebatec SPRÜHKLEBER UNIVERSAL kann auf verschiedenen Untergründen eingesetzt werden wie z.B. Metall, Holz, Glas, Gewebe, Pappe, Papier, Plastik, Gummi, Schaumgummi, Kork, Filz, Textilien, Leder etc.

Nicht geeignet für Styropor

TECHNISCHE DATEN:

Optimale Anwendungstemperatur: Zwischen 15°C und 20°C.
Konsistenz: Flüssigkeit
Geruch: Charakteristischer
Entzündlichkeitspunkt: <1°C
FCKW-frei

VERARBEITUNG:

Die Haftflächen müssen sauber und trocken sein. Die Dose muss vor der Anwendung gut geschüttelt werden. Den Klebstoff aus 15 - 20 cm aufsprühen. Der Klebstoff möglichst gleichmäßig aufsprühen und ca. 5 Minuten ablüften lassen – bis die Klebstoffoberfläche „handtrocken“ ist. Anschließend die besprühten Flächen zusammenpressen – entscheidend ist der Pressdruck. Bei großflächigen Verklebungen die zu verklebenden Teile mit einer Walze, an den mit Klebstoff besprühten Untergrund, andrücken. Die optimalen Resultate werden nach 24 Stunden bei Raumtemperatur erreicht. Nach Beendigung der Anwendung drehen Sie die Dose um, betätigen das Ventil, bis der Klebstoff von dem Ventil entfernt ist.

SICHERHEITSHINWEISE::

Hochentzündlich und reizend. Umweltgefährlich. Reizt die Augen und die Haut. Sehr giftig für Wasserorganismen: Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. Die Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Geeignete Schutzkleider und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und die Vebatec – Verpackung oder Etikett vorzeigen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Die Dose steht unter Druck und soll nicht der Sonne und den Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden. Die Dose darf nicht verbrannt oder durchlöchert werden, nicht einmal wenn diese leer ist. Nicht in offene Feuer oder auf glühende Objekte sprühen. Getrennt von Entzündungsquellen aufbewahren - Rauchen während des Umgangs und der Verarbeitung des Produktes verboten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERFÄHIGKEIT:

3 Jahre ab Herstellungsdatum (+10°C bis +20°C)
Dosen stehend lagern.

LIEFERFORM:

250ml Aerosoldose

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen und konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Die Produkthaftung behält in vollem Umfang ihre Gültigkeit.