Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
DÜBEL EXPRESS

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı iç mekan kullanımı için

□ Tüm yapı malzemeleri için kullanılabilir
□ Son derece hızlı kürleşme
□ Çatı, duvar ve zemin alanları için
□ Boşluk köprüleme
□ Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir
□ Elle sıkılabilir

AÇIKLAMA: VEBATEC – DÜBEL EXPRESS bir çok yönlü ürün. VEBATEC – DÜBEL EXPRESS bir adet solvent içermeyen 2 bileşenli enjeksiyon bileşiği Kuyuya verilen poliüretan taban orada genişler ve çok hızlı sertleşir. VEBATEC – DÜGELLER EXPRESS ankraj için uygundur Bağlantı elemanları, doldurma ve tamir için delinmiş delikler veya onarım bileşimi olarak ahşap malzemeler. Sertleştirilmiş kütlede -benzer ahşap vidalar, halkalar, kancalar veya benzerlerinde, 2 ila 6 mm arası çap, önceden delmeden vidalanmış irade. VEBATEC – DÜBEL EXPRESS uygundur yenileme ve yenileme sektöründe mükemmel. 25 ml'lik kartuşun içeriği aşağıdakiler için yeterlidir: yaklaşık 4 delik: çap 10 mm, derinlik 50 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- İşleme sıcaklığı: + 10°C ila +30°C
- Sıcaklık dayanımı: - 10°C ila +40°C
- Oda sıcaklığında kap ömrü: yaklaşık 1 dakika
- Sertleşme: Yaklaşık 2-5 dakika sonra yüklenebilir
- Yapıştırıcının çekme mukavemeti: yaklaşık 5N/mm²
- Bej renk
- Raf ömrü: Açılmamış halde yaklaşık 12 ay orijinal ambalaj yaklaşık 2 ay açık
- Serin, donmadan ve kuru olarak saklayın
- TESLİMAT ŞEKLİ: 25ml ikiz kartuş

ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI: **Yüzey hazırlığı**: Yüzeyler temiz olmalıdır, sağlam ve taşıyıcı olmalı ve sıvı ve katı yağlar içermemelidir. Emici ve zımparalanmış yüzeyleri astar ile astarlayın

Sabitleme için işleme:

1. Delik delin ve üfleyin veya buna göre amaçlanan ekleme hazırlamak

2. Delikli tuğlalar, oda tuğlaları, düz yapı malzemeleri için - Bir elek kovanı veya dübel yerleştirin.

3. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk cm'si atmak.

4. Şimdi amaçlanan sondaj deliğinde kütle, açılma enjekte etmek

5. Yaklaşık 2-5 dakika sonra (oda sıcaklığında) vidayı doğrudan sertleştirilmiş kütleye vidalayın, Veya vidayı dübelin içine vidalayın.

Onarım için işleniyor: Örnek: Yırtık bağlantı parçaları, menteşeler, ahşap onarımları.

1. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk cm'si Optimum karışım oranı elde edilene kadar atın.

2. VEBATEC - DÜBEL EXPRESS ile arızalı alan doldur.

3. Yaklaşık 1 dakikalık fazla kütleden sonra bir Bıçağı veya kesme aletini çıkarın.

4. Oda sıcaklığında 2-5 dakika sonra, onarılan alan esnektir.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Kullanım – sağlam yapı malzemeleri için delikli manşonsuz

1. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk cm'si Optimum karışım oranı elde edilene kadar atın.

2. Deliği VEBATEC – DÜBEL EXPRESS ile doldurun

3. Vidayı sertleştirilmiş bileşiğe vidalayın.

Kullanım – delikli manşonlu, delikli yapı malzemeleri ve panel yapı malzemeleri

1. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk cm'si Optimum karışım oranı elde edilene kadar atın.

2. Elek manşonunu deliğe yerleştirin

3. VEBATEC DOWEL ile delikte elek manşonu EXPRESS'i doldurun.

4. Vidayı sertleştirilmiş bileşiğe vidalayın.

GÜVENLİK UYARISI: Reçine: Zararlı olduğunda Nefes al. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Cilt ile temasında hassasiyete neden olabilir. elinde olmamalı çocuklar tarafından ulaşıldı. Buharını solumayın. İşte uygun koruyucu eldivenler ve koruyucu giysiler giyin. Bir kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın (Etiketi göster) Bu ürünü ve kabını sorunlu atık bertarafı olarak atın. İçeriği: Difenilmetan diizosiyanat, izomerik. homologlar, metilendifenil diizosiyanat. izosiyanatlar içerir Daha Sert: Yutulması halinde zararlıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. De Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve Ambalajı veya etiketi gösterin. **İçerik: polipropilen glikol**

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, deneyimlerimize dayanarak ve bilgimiz dahilinde, bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi irade. Bu nedenle ürünlerimizin uygunluklarının test edilmesini istiyoruz. amaçlanan kullanım kendi başına Kendiniz kontrol etme sorumluluğu. Ürün sorumluluğu tamamen geçerli.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de