Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC WASSER - STOP FASERVERSTÄRKT

□ Sürülebilir dolgu macunu
□ Fiber takviyeli – 10 mm'ye kadar boşluk köprüleme
□ Anında yağmur geçirmez ve su geçirmez
□ Yaş üstüne yaş işlenebilir: "VEBATEC SU DURAĞI BOYALI"
□ Hemen hemen tüm yüzeylerde kullanılabilir

AÇIKLAMA: SU - STOP ELYAF TAKVİYELİDİR sürülebilir, tek bileşenli, elyaf takviyeli, elastik, çatlak köprüleyici dolgu macunu ve onarım bileşiği Modifiye akrilik reçinelere dayalı, akrilik reçine bazlı boyalarla mevcuttur boyanabilir. SU - STOP ELYAF TAKVİYELİDİR elyaf takviyeli, astarsız kullanılabilir, nefes alabilir ve UV - dayanıklı. SU - STOP ELYAF TAKVİYELİ stabildir ve ıslak*, emici olmayan yüzeylerde de kullanılabilir substratlar kullanılır.

UYGULAMA: SU - STOP ELYAF TAKVİYELİ Birçok yüzeye yapışır, çatı, duvar ve Zemin alanında kullanılabilir, örneğin: beton, duvar, ahşap, kiremit, taş, mermer, arduvaz, fıçı tahtası, tuğla, Baca bağlantıları, çatı pencereleri, oluklar, çatı kaplama keçesi, bitüm, kaynaklar, katran, alüminyum, çinko, kurşun, bakır, Sert - PVC, polikarbonat ve çok daha fazlası.
*SU - DUR ELYAF TAKVİYELİ ıslak değil, emici yüzeyler kullanın. onun için değil sürekli su altı kullanımı için uygundur. Değil pres suyu kullanın. için uygun değil Styrodur / Styropor vb. ve taze beton ile kullanın.
Islak, emici bir yüzeyde kullanarak Nem, nem dahil, olabilir sorumluluk sorunları ortaya çıkar. yükselen su ile malzemeyi sudan alan su basıncı birikebilir. toprak altı soyulur.
Emici olmayan malzemeler için, örneğin: plastikler, çatı kaplama keçesi, Bitümlü membranlar, cam, metaller vb. suyu, nemi, malzemeyi alt tabakaya bastırarak, yayılırken, yer değiştirirken ve optimum yapışma sırasında Temel malzeme yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Yoğunluk: yaklaşık 1,12 g/ml
- Tüketim: yaklaşık 1,5 ila 2 kg/m²
- Sertleşme: (23°C / %65 RH) yaklaşık 1 – 2 mm/gün

Daha büyük tabaka kalınlıkları ve elverişsiz İklim koşulları (soğuk sıcaklıklar, yüksek nem) son sertleşme birkaç günden haftalara kadar sürebilir olmak. Bu teknik özellikleri etkilemez ayrılmış. Ürünün hava alması engellenirse, Sertleşme en kötü durumda kesintiye uğradı.

- Uygulama sıcaklığı: + 5°C ile . +35°C
- Tekrar kaplanabilir: Boyalarla kürlendikten sonra
- akrilik reçine bazlı
- Ekolojik veriler: su tehlike sınıfı 1 -
- öz değerlendirme
- Kimyasal baz: akrilik reçineler, modifiye, akrilik elyaflar,
- Katkı maddeleri, yapışma arttırıcılar
- Tutarlılık: viskoz, kararlı
- Renk: RAL renk fanı K7'ye göre yaklaşık RAL 7038 akik grisi Klasik

İŞLEME: Kuruyken optimum yapışma substratlar. Yapışkan yüzeyler toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. sağlam ve sürdürülebilir olun. Gerekirse önceden zımparalayın. Metaller ve ticari olarak satılan temizleyicilerle plastikler. SU - STOP ELYAF TAKVİYELİ kullanıma hazır ve seyreltilmemelidir. Geniş fırçalı ürün Öğretmek. Gerekirse, yaklaşık sonra ikinci bir katman 8 gün boyunca başvurun. SU STOP ELYAF TAKVİYELİ tek işlemde anında mühürler ve korur. daha büyük için Yüzeyler için polyester yapağının eklenmesi önerilir. Aletleri tinerle temizleyin.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Tüketim yaklaşık 1 litre / m² başına 1 kg, 1 mm katman kalınlığında.

Renk, optik hakkında not: Diğer şeylerin yanı sıra renk tonu üretimi için akıllıca ve katman kalınlığında kullanılan siyah pigmentler 1 mm veya daha fazla ürün matrisine entegre edilmiştir. Katman kalınlığı çok düşükse (kaplamanın soyulması sıfıra doğru) pigmentler görünür hale gelebilir (tuz/karabiber Optik) Eski kaplamaların üzerini boyarken veya Sızdırmazlık bandı, pencere yapıştırıcısı vb. üzerine boyanabilir. bileşenlerin etkileşimleri (örneğin çözücüler) hakkında kaplamaya zarar veren veya bir şeyi işe yaramaz hale getirmek. (Kaplamanın çatlaması veya şişmesi örn.) Küçük bir yerde, her zaman yönetilebilir, önceden daha küçük bir yerde Test yüzeyini kaplayın, olası değişikliklere dikkat edin, tüm yüzey kaplanmadan önce.

RAF ÖMRÜ: 24 ay, +5°C ile +25°C arası
açılmamış orijinal ambalajında.
Isıdan ve güneş ışığından koruyun.

TESLİMAT ŞEKLİ:
Konteyner: 0,75 kg
Konteyner: 2,8 kg

GÜVENLİK TALİMATLARI: Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. ulaşmak. Ürün yanıcıdır, tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Cilt, göz ve mukoza zarlarıyla temasından kaçının. Tekrarlanan maruz kalma kuru cilde veya çatlamaya neden olabilir önderlik etmek. Buharlar uyuşukluğa ve uyuşukluğa neden olabilir sebeb olmak. Sigara içmeyin, buharları/aerosolleri solumayın. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Uygun Koruyucu eldiven/gözlük giyin. Geri dönüşüm için konteynerler tamamen boş.

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayanarak bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi irade. Bu nedenle ürünlerimizin uygunluklarının test edilmesini istiyoruz. amaçlanan kullanım kendi başına Kendiniz kontrol etme sorumluluğu.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de