Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC WASSERSTOP STREICHBAR

tek bileşenli, elastik, eskimeye dayanıklı sızdırmazlık ve onarım bileşimi büyük ölçekli uygulama için

□ Fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
□ Anında yağmur geçirmez ve su geçirmez
□ Yaş üstüne yaş işlenebilir:
"VEBATEC SU STOP ELYAF TAKVİYELİ"
□ Hemen hemen tüm yüzeylerde kullanılabilir

AÇIKLAMA: Uygulama alanı: Kalıcı olarak elastik, fırçalanabilir Sızıntıları onarmak için koruyucu ve sızdırmazlık maddesi ve hasar, örneğin çatı, duvar ve zemin alanı gibi büyük ölçekli uygulamalar için. WASSER-STOP PREASE UV'dir, hava koşullarına ve yaşlanmaya dayanıklı. SU DURDURMA BOYALI yüksek aşınma direncine sahiptir ve yosun ve mantarlara karşı dayanıklıdır ve küf gelişimi.

UYGULAMA ALANLARI: Aşağıdaki alanlarda (ıslak* dahil, emici olmayan) yüzeyler: çatı kaplama keçesi, katran, kaynak şeritleri, bitüm, fiber çimento, çatı kiremitleri, taş, zona, beton, arduvaz, sac, ahşap, alüminyum, çinko, kurşun, bakır, sert PVC, cam, polyester, polikarbonat ve çok daha fazlası *Basınçlı suda kullanmayınız. Kalıcı için değil Su altı kullanımına uygundur. Islak, emici olanlarla değil substratları kullanın. Strafor / Strafor için uygun değildir ve taze beton.
Islak, emici bir yüzeyde kullanarak Nem, nem dahil, olabilir sorumluluk sorunları ortaya çıkar. Yükselen su ile malzemeyi alt tabakadan ayıran su basıncı oluşturmak.
Emici olmayan malzemeler için, örneğin: plastikler, çatı kaplama keçesi, Bitümlü membranlar, cam, metaller vb. suyu, nemi, malzemeyi alt tabakaya bastırarak, yayılırken, yer değiştirirken ve optimum yapışma sırasında Temel malzeme yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Yoğunluk: yaklaşık 1.0 g/ml
- Tüketim: yaklaşık 1 litre/m²
- Sertleşme: (23°C / %65 RH) yaklaşık 1 – 2 mm/gün

Daha büyük tabaka kalınlıkları ve elverişsiz iklim koşulları ile (Soğuk sıcaklıklar, yüksek nem) sertleşmeye neden olabilir gecikme. Bu teknik özellikleri etkilemez ayrılmış. Ürünün hava alması engellenirse, Sertleşme en kötü durumda kesintiye uğradı.

- Uygulama sıcaklığı: + 5°C ila + 35°C
- Tekrar kaplanabilir: ile kürlendikten sonra
- akrilik reçine boyalar
- Ekolojik veriler: su tehlike sınıfı 1 -
- öz değerlendirme
- Kimyasal baz: akrilik reçineler, modifiye edilmiş,
- Katkı maddeleri, yapışma arttırıcılar
- Tutarlılık: viskoz, kararlı
- Renk: RAL renk fanlarına göre yaklaşık RAL 7038 akik grisi K7 Klasik

İŞLEME TALİMATLARI: Optimum yapışma kuru substratlar. Yüzeyler toz, gres ve yağdan arındırılmış, ayrıca sağlam ve sağlam olmalıdır. Eğer gerekliyse önceden zımparalayın. Metaller ve plastikler ile piyasada bulunan temizleyicilerle ön işlemden geçirin. SU Bir fırça veya rulo ile seyreltilmemiş STREICHBAR'ı DURDURUN Öğretmek. 14 gün sonra ikinci kat uygulanabilir. uygulanacaktır. Geçişler için, daha büyük çatlaklar, Boşluklar ve dikişler WATER STOP ile ön işlemden geçirilir ELYAF TAKVİYELİ (10 mm'ye kadar boşluk köprüleme) mühürlemek. Akrilik reçine boya ile boyanabilir. SU DURDURMA BOYALI SU DURDURMA ile birliktedir ELYAF TAKVİYELİ yaş içinde yaş uygulama. Aletler solvent ile temizlenmelidir.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Tüketim 2 kat ile m² başına yaklaşık 1 litre / 1 kg.

Renk, optik hakkında not: Diğer şeylerin yanı sıra tonu oluşturmak için kullanılan beyaz ve siyah pigmentler, 1 mm veya daha kalın bir tabaka kalınlığına sahip ürün matrisi entegre edilmiştir. Katman kalınlığı çok düşükse (çıkarma Sıfıra karşı kaplama) pigmentler görülebilir ol (tuz / biber optiği)

Eski kaplamaların üzerini boyarken veya Sızdırmazlık bantları, pencere yapıştırıcısı vb. üzerine boyama. bileşenler arasında etkileşimler olabilir (örn. kaplamayı etkileyen solventler) zarar verir veya kullanılamaz hale getirir. (Kaplamanın çatlaması veya şişmesi örn.) Küçük bir yerde, her zaman yönetilebilir, Mümkünse daha küçük bir test alanı kaplayın Değişiklikler tüm alandan önce dikkat eder kaplanmıştır.

RAF ÖMRÜ: 24 ay, +5°C arası
ve + 25°C'de açılmamış orijinal kaplarda.
Isıdan ve güneş ışığından koruyun

TESLİMAT ŞEKLİ
Konteyner: 0.67kg
Konteyner: 5,0 kg

GÜVENLİK TALİMATLARI: Erişemeyeceği yerde saklayın. çocuklara ulaşmak. Ürün yanıcıdır, Ateşleme kaynaklarını uzak tutun. cilt, göz ile temas, Mukoza zarlarından kaçının. Tekrarlanan kişi olabilir pürüzlü veya çatlamış cilde yol açar. duman olabilir uyuşukluğa ve uyuşukluğa neden olur. Olumsuzluk duman, buhar/aerosolü solumayın. sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Uygun Koruyucu eldiven/gözlük giyin. için paket Tamamen boş geri dönüşüm.

NOT: Uygulamamız teknik Tecrübelerimize dayanarak yaptığımız öneriler bildiğimiz kadarıyla bağlayıcı değildir ve bir sözleşmeye dayalı yasal ilişki kurmayın ve hiçbiri Satın alma sözleşmesinden ek yükümlülükler. Çünkü çeşitlilik, her türlü olamaz Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol ediliyor. Bu nedenle ürünlerimizden amaçlanan kullanıma uygunlukları kendi sorumluluğunuzu kontrol edin.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de