

Technische Information

VEBATEC

GRAFFITY – EX – GEL

Gel für Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen und Zwangslagen

- **Hochwirksamer Graffiti- und Beschichtungsentferner**
- **Frei von CKW's, FCKW's, Benzin und Nitroverbindungen**
- **Ausgezeichnetes Lösevermögen, nicht brennbar**
- **Optimale Haftung auch an senkrechten Flächen**
- **Tenside sind biologisch abbaubar gem. EG-Richtlinien**

ANWENDUNG: Mit dem GRAFFITY – EX – GEL können nicht nur Graffiti zuverlässig entfernt werden. Weitere Einsatzgebiete sind die Entfernung von Gummi- und Klebstoffrückständen, Wachsschichten, Bitumen, eingebrannten Rußpartikel, Lackierungen sowie alten Versiegelungen und Beschichtungen. Aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist das GRAFFITY – EX – GEL universell in der Industrie und im Handwerk einsetzbar.

VERARBEITUNG:

Grundsätzlich Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen.

GRAFFITY – EX – GEL ist einfach in der Anwendung. Der Auftrag des pastösen Gels erfolgt mit einem Pinsel oder einer Rolle. Die zu behandelnden Oberflächen werden satt eingestrichen. Nach einer Einwirkzeit, die sich nach Alter und Verschmutzung richtet, kann die Oberfläche abgewischt oder mit Hochdruck abgespritzt werden. Auf sehr porösen Oberflächen den Vorgang evtl. mehrmals wiederholen. GRAFFITY – EX – GEL entfernt die Verschmutzungen zuverlässig von Oberflächen aus Stein, Beton, Glas, Metall, Holz, Kunststoff, Fliesen und Klinkern uvm.

LIEFERFORM: 1 Ltr./ 5 Ltr./10 Ltr.

LAGERUNG: Kühl und trocken: 12 Monate

SCHUTZMASSNAHMEN:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.



Kennzeichnung: Xn ; Gesundheitsschädlich

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Reizt die Augen und die Haut. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

HINWEIS: Vor Anwendung Verträglichkeitstest an kleiner Stelle durchführen. Das Produkt nicht auf Marmor anwenden. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe (aus Gummi, PCV, Neoprene) und Schutzbrille tragen. Getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten. Wirkt reizend auf Augen, Haut u. Schleimhäute.

HINWEIS: Verarbeitung des Produktes nur in Verbindung mit dem Merkblatt: „Grundlagen der Graffityentfernung“ und dem Merkblatt „Technische Information“ zu diesem Produkt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.