

# Technische Information

## VEBATEC

### GRAFFITY ENTFERNER 30

Viskos, für glatte und poröse Untergründe

#### Entfernt:

- Aerosollacke, Tusche, Wachs
- Kugelschreiberpaste
- Nagellack
- Klebstoff, Leim
- Klebebänder, Etiketten, uvm.

#### BESCHREIBUNG:

**VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER 30** ist ein hochwirksames, biologisch abbaubares Konzentrat zum Entfernen von Farbschmierereien, Graffiti und dergleichen von allen lösemittelbeständigen Flächen und Untergründen. Speziell für saugende Untergründe. Gute Haftung an senkrechten Flächen durch viskose Einstellung. **VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER 30** eignet sich zum Entfernen der meisten Aerosollacke, Tusche, Wachs, Kugelschreiberpaste, Nagellack, Klebstoff, Leim, Klebebänder, Etiketten von allen homogenen und porösen Flächen. Durch extrem lange Offenzeiten ist auch die Entfernung sog. „Schattenbildungen“ möglich. **VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER 30** eignet sich insbesondere für die Entfernung von Graffiti von Straßenbahnen, Bussen und Eisenbahnen sowie den permanenten Graffiti-schutzbeschichtungen.

#### ANWENDUNG:

**VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER 30** kann auf allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Muschelkalk, Travertin, allen Sandsteinarten, Klinker, Backstein, Verblender, Kalksteinen und mineralischem Putz sowie auf Glas und mit guten Einbrennlacken versehenen Metallen (Busse, Straßenbahnen, Eisenbahnen, usw.) verarbeitet werden.

#### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen:	goldgelb
Dichte:	ca. 985 g/l
Siedebereich:	195 °C
Flammpunkt:	über 100 °C
Zündtemperatur:	ca. 225 °C (DIN 51794)
Inhaltsstoffe:	N-Methylpyrrolidon, Alkohole, Ester, nichtionische Tenside und Verdicker.
Biologische Abbaubarkeit:	
DIN 38412 Teil 25 / OECD 301 d Abbaurate:	>90 %

#### VERARBEITUNG: Grundsätzlich Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen.

**VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER 30** auf die zu reinigende Fläche mittels Schwamm oder Bürste auftragen. Nach ausreichender Einwirkzeit (5 - 15 Minuten) mittels Wasserhochdruck abspülen. In Extremfällen (hintergründiges Porengefüge des Steines), bei denen durch vorangegangene Reinigungsversuche oder enormes Saugvermögen des Steines tiefe Einlagerungen der Farben vorliegen, kann durch die extrem lange Offenzeit von **VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER 30** eine gute Tiefenwirkung erzielt werden. In solchen Fällen sollte die Einwirkzeit 2 - 3 Stunden betragen. Dabei sollte beachtet werden, dass das Produkt nicht austrocknet; ggf. mit Folie abdecken.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C  
Verbrauch: ca. 200 - 300 g/m<sup>2</sup> zu reinigender Fläche.

Die Reinigungsflotte kann unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

**LAGERUNG:** Im geschlossenen Originalgebinde unbegrenzt lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

#### LIEFERFORM:

1 Ltr./ 5 Ltr /10Ltr.

#### SCHUTZMASSNAHMEN:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und lösemittelbeständige Schutzhandschuhe tragen. Ein Austrocknen der Haut ist bei längerem Hautkontakt möglich.



Kennzeichnung: Xn Gesundheitsschädlich

#### Gefahrenhinweise:

Reizt die Augen und die Haut. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Sicherheitsratschläge:

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

#### HINWEIS:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 070104

EWG-Nummer: 232-433-8

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

UN-Nr.: nein

Vbf.: nein

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Schweiz: Giftklasse: 4 BAGT-Nr. 611484

VOC: 0,68

#### HINWEIS: Verarbeitung des Produktes nur in Verbindung mit dem Merkblatt: „Grundlagen der Graffiti-entfernung“ und dem Merkblatt „Technische Information“ zu diesem Produkt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.