

Technische Information

VEBATEC GRAFFITY SCHATTEN ENTFERNER

Alkalisch, für mineralische Untergründe

Entfernt:

- **Bei der Graffiti - Entfernung verbliebene Schatten von mineralischen Untergründen**

BESCHREIBUNG:

VEBATEC GRAFFITY SCHATTEN ENTFERNER ist ein biologisch abbaubares, alkalisches Konzentrat zur Entfernung von bei der Graffiti-Entfernung verbliebener Schatten von allen mineralisch gebundenen Untergründen.

ANWENDUNG:

VEBATEC GRAFFITY SCHATTEN ENTFERNER kann auf allen alkaliunempfindlichen Untergründen wie: Marmor, Travertin, Muschelkalk, Putz, Beton, Waschbeton, Faserzement, Fliesen usw. sowie auf Industriefußböden, Kunstharzbeschichtungen und verdichteten glatten Betonböden im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden.

VEBATEC GRAFFITY SCHATTEN ENTFERNER dient zum Verseifen von gelösten, wasserfeindlichen Pigmenten. Die Eignung von **VEBATEC GRAFFITY SCHATTEN ENTFERNER** sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche geprüft werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: farblos bis gelblich
Form: flüssig
Dichte: ca. 1300 g/l
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: 10 g/l ca. 12,5
Löslichkeit: In jedem Verhältnis mit Wasser

VERARBEITUNG: Grundsätzlich Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen.

Vor Beginn der Arbeiten müssen Aluminium und lackierte Flächen abgedeckt werden. Mittels Schwamm, Bürste oder Sprühgerät auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit Heißwasser (Druck ca. 150 bar) abwaschen. Auf Schutz der Umgebung achten (Windfracht). Wenn nötig, Behandlung wiederholen. Die Reinigungsflotte oder Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer und bei getrennten Kanalsystemen nicht in die Regenwasserkanalisation einleiten. Örtliche Abwasserbestimmungen beachten!

VEBATEC GRAFFITY SCHATTEN ENTFERNER ist biologisch abbaubar und kann in der üblicherweise, bei der Verarbeitung entstehenden Verdünnung unter Beachtung der örtlichen Abwasserbestimmungen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C
Verbrauch: Unverdünnt ca. 100 g/m² zu reinigender Fläche.

LAGERUNG:

Im geschlossenen Originalgebilde 12 Monate lagerfähig. Das Produkt ist frostempfindlich. Kühl und trocken lagern.

LIEFERFORM:

1 Ltr./ 5 Ltr /10Ltr.

SCHUTZMASSNAHMEN:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen (Entfettung der Haut möglich).



Kennzeichnung: C Ätzend

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge:

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille /Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen)

HINWEIS:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden. Biologische Abbaubarkeit: DIN 38412, Teil 25 / OECD 301 d
Abbaurate ca. 88 %

Abfallschlüssel-Nr.: 060299 (Produkt)

EWG-Nummer: 215-185-5

ADR: Klasse 8

Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung

Beförderungskat.: 3

UN-Nr.: 1824

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Schweiz: Giftklasse: 3 BAGT-Nr. 681063

HINWEIS: Verarbeitung des Produktes nur in Verbindung mit dem Merkblatt: „Grundlagen der Graffiti-Entfernung“ und dem Merkblatt „Technische Information“ zu diesem Produkt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.