

# Technische Information

## VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER SPEED

Graffitiertferner aus der Aerosoldose

### Entfernt:

- Farben, Tinten,
- wasserfeste Markierungen
- Sprayfarben, uvm.

### BESCHREIBUNG:

**VEBATEC GRAFFITY ENTFERNER SPEED** ist ein hochwirksames biologisch abbaubares Graffitiertfernerprodukt aus der Aerosoldose ohne ozonschädliche Treibgase. Produkt ist hoch effizient, geruchsneutral und praktisch in der Anwendung.

### ANWENDUNG:

Für geschlossene, glatte Oberflächen  
Entfernung von Graffiti, Farben, Tinten, wasserfesten Markierungen, Sprayfarben von Metallen, Steinen und vielen Kunststoffen (z.B. Trennwände in Sanitärräumen).

### TECHNISCHE DATEN:

Inhaltsstoffe:	n-Methylpyrrolidon, Alkohole, Butanpropan
Dichte:	ca. 920 g/l
Aussehen:	farblos bis leicht gelblich/trüb
Form:	Aerosol, leicht viskos
Flammpunkt:	35°C
Dichte:	ca. 1,4 g / cm <sup>3</sup>

### VERARBEITUNG:

**Grundsätzlich Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen**

Den Aerosol-Strahl aus ca. 15-20 cm Abstand gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche halten, kurz einwirken lassen und möglichst mit Schwamm oder einem nicht zu groben Lappen entfernen.

Bei porösen Untergründen sollte die Fläche immer mit Wasser gut nachgewaschen werden, ggf. unter Einsatz eines Hochdruckgerätes.

Achtung: Bei Kunststoffen und Lacken sollte an einer kleinen Stelle die Farbechtheit geprüft werden. Gerade hier ist auf kontrollierte Kontaktzeit zu achten.

Verarbeitungstemperatur: + 5° bis + 30 °C  
Verbrauch: ca. 50 bis 100 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### LAGERUNG:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

### LIEFERFORM:

600ml Spraydose

### SCHUTZMASSNAHMEN:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.



Kennzeichnung:

F-leichtentzündlich

### Gefahrenhinweise:

Leicht entzündlich. Reizt die Augen und die Haut

### Sicherheitsratschläge:

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

### HINWEIS:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 070604 (Produkt)

EWG-Nummer: 203-448-7

ADR: Klasse 2

Bezeichnung: Druckgaspackungen

Beförderungskategorie: 2

UN-Nr.: 1950

VbF: A II

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Schweiz: Giftklasse: (4) BAGT-Nr. 611484

**HINWEIS: Verarbeitung des Produktes nur in Verbindung mit dem Merkblatt: „Grundlagen der Graffitiertfernung“ und dem Merkblatt „Technische Information“ zu diesem Produkt.**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.