

Technische Information

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 55 PK

PERMANENTSCHUTZ AUF BASIS VON FLOURPOLYMEREN (PTFE) ATMUNGSAKTIV

Schützt:

- Marmor, Travertin, Basaltlava
- Granit, Sandstein Feinsteinplatten
- Klinker, geschliffene Betonplatten
- Waschbeton, uvm.

BESCHREIBUNG:

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 55 PK ist ein wasserbasiertes Imprägniermittel auf Basis von Fluorpolymeren (PTFE), geeignet für alle mineralischen, saugenden Untergründe. Eigenschaften: Dampfdiffusionsoffen, nicht vergilbend, hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit, „Easy to clean“-Eigenschaften der Fläche, einfache Graffiti-Entfernung, geringer Verbrauch. Aufgebrachte Graffiti wird am Eindringen in den Untergrund gehindert. Die Graffiti - Entfernung von einer mit VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 55 PK geschützten Oberfläche durch Verwendung von Vebatec Graffiti-Entferner, wird durch den Permanentschutz vereinfacht. Der Permanentschutz bleibt nach Entfernung der Verschmutzungen weiterhin erhalten.

ANWENDUNG:

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 55 PK ist als permanenter Graffitischutz auf allen saugenden, mineralischen Untergründen (Natur- und Kunststeine) geeignet.

TECHNISCHE DATEN:

Inhaltsstoffe:	Fluorpolymere im Semi-Nanobereich 0,05 bis 0,5 µm Partikelgröße
Wirkstoffgehalt:	ca. 5-7 Gew. - % PTFE
Dichte:	ca. 1000 g/l
Aussehen:	Milchig weiß bis gelblich opaleszierend
Form:	flüssig
pH- Wert:	4 - 5
Alkalibeständigkeit:	Bis pH 14

VERARBEITUNG:

Dichte Natur- und Kunststeintypen:

Marmor, Travertin, Basaltlava, Gneis und Granit, sehr dichte, harte Sandsteine, sowie Feinsteinplatten, Klinker, geschliffene Betonteile und andere hart gebrannte Tonelemente. Ein bis zweimaliger Auftrag v. VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 55 PK „nass in nass“ je nach Saugfähigkeit.

Verbrauch: 80 bis 300 ml/m².

Offenporige Natur- und Kunststeintypen:

Nahezu alle Sandsteine, Grauwacke, Tuffsteine, sowie Ort-beton, Waschbeton und weiche, stark saugende Keramikwaren. Zweimaliger Auftrag von

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 55 PK „nass in nass“.

Verbrauch: 150 – 400 ml/m²

Das Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren oder Gebinde ausreichend lang schütteln.

LAGERUNG:

Im geschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

LIEFERFORM:

1 Ltr. Gebinde
5 Ltr. Kanister, 10 Ltr. Kanister

SCHUTZMASSNAHMEN:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

HINWEIS: Verarbeitung des Produktes nur in Verbindung mit dem Merkblatt: „Grundlagen der Graffiti-Entfernung“ und dem Merkblatt „Technische Information“ zu diesem Produkt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.