

**Bemærk: Dette er en maskinoversættelse - vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl**

## VEBATEC KLEBSTOFF BUTYL SPRAY + BUTYL STREICHBAR

### Mere alsidig

#### Butylbaseret flydende klæbemiddel

- Kan sprøjtes fra en aerosoldåse eller kan males fra metalbeholdere
- Klæbende base til Vebatec reparationstape
- Limning af PE-skumkantstrimler i afretningsområdet
- Rigtig god fugt og varmemodstand
- Høj og hurtig kontaktvedhæftning
- Permanent elastisk, lufttæt, UV-stabil
- Høj ældningsmodstand

### BESKRIVELSE:

Alsidigt klæbemiddel til limning af f.eks.: Skum såsom polyether, polyester med hinanden og for Limning af metal, træ, kork, hardboard, pap, Gummi, hør, tekstiler, filt, læder, elastiske limede sømme og meget mere.

- Høj vedhæftning (kontaktvedhæftning)

- God fugt- og varmebestandighed

Limning af PE-skumkantlister i afretningsområdet Klæbende base til Vebatec Blitz reparationstape for at øge vedhæftet fil. Butylsprayen er ikke egnet på grund af opløsningsmidler i drivmidlet til forarbejdning på blødt PVC-skum, Styropor®, Styrodur® osv.

Med "butylspray" som smørbart produkt fra metalbeholderen, forarbejdning på blødt PVC-skum, Styropor®, Styrodur® osv. muligt på grund af opløsningsmiddelindholdet er reduceret, og der kræves ingen drivgas.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Forarbejdningstemperatur: Mellem -10°C og +45°C.
- Base: butyl, styren PIB gummi,
- indeholder opløsningsmidler ca 8 %
- Farve: farveløs til gullig
- Indledende vedhæftning: Efter afblæsning.
- Massefylde: 0,9 g/cm<sup>3</sup> DIN 53 479
- Viskositet: 400 mPas
- Fast: 68%
- Åbningstid: 5 min – ensidig 20 min - begge sider

### FORARBEJDNING:

De overflader, der skal limes, skal være tørre, rene, fri for støv og fedt. Sæt limen på begge dele, der skal limes påføres tyndt og jævnt. Efter en ventetid på 30 sekunder til 10 minutter (på begge sider) eller 30 sekunder til 5 minutter (ensidig påføring) delene fold og tryk godt.

Ventetiden er fra stuetemperatur, påføringstykkelse, sugsevne, underlaget mv. Delene er samles, når den klæbende film stadig er lidt klistret er, men ikke længere på fingeren med let fingertryk Bliver ved med at hænge. Ved limning af absorberende materialer en ensidig påføring af klæbemiddel er tilstrækkeligt. Umiddelbart efter Limpåføring skal sætte delene sammen og at blive presset.

**SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:**

Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Dampe kan forårsage døsigthed og forårsage døsigthed. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet at have. Opbevares utilgængeligt for børn. Af Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Indånd ikke aerosol. Undgå kontakt med øjne og hud. På I tilfælde af kontakt med øjnene skylles grundigt med vand og konsultere læge. Brug kun i godt ventilerede områder. Undgå udledning til miljøet. specielle instruktioner Indhent/se sikkerhedsdatablad. container står undertryk. Beskyt mod soleksponering og temperaturer over Beskyt ved 50°C. Må ikke åbnes med magt, selv efter brug eller brænde. Ikke mod flammer eller ved glødende sprøjteobjekt.

**Holdbarhed:**

Godt forseget, ikke under +5°C: 12 måneder

**LEVERINGSFORM:**

500 ml spraydåse

Metalbeholder, størrelse på forespørgsel

**EN MEDDELELSE:**

Vores anvendelsestekniske anbefalinger, som vi henviser til Grunden til, at vores erfaringer giver efter bedste viden ikke-bindende og etablerer ikke noget kontraktligt retsforhold eller nogen accessoriske forpligtelser fra købskontrakten. På grund af variationen kan ikke alle mulige materialekombinationer og strukturelle forhold testes. Vi beder derfor om, at vores produkter testes for deres egnethed til tilsigtet brug på egen risiko at tjekke dig selv.

05.2022