

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - nismo odgovorni za pogreške u prijevodu.**

## **VEBATEC KLEBSTOFF BUTYL SPRAY + BUTYL STREICHBAR**

### **Svestraniji Tekuće Ljepilo na bazi butila**

- Može se prskati iz aerosolne bočice ili bojanje iz metalnih posuda
- Ljepljiva podloga za Vebatec trake za popravke
- Lijepljenje rubnih traka od PE pjene u području estriha
- Vrlo dobra vlažnost i otpornost na toplinu
- Visoka i brza kontaktna adhezija
- Trajno elastična, nepropusna, UV-stabilna
- Visoka otpornost na starenje

### **OPIS:**

Svestrano Ljepilo za lijepljenje npr.: Pjene kao što su polieter, poliester međusobno i za Lijepljenje metala, drveta, pluta, lesonita, kartona, Guma, lan, tekstil, filc, koža, elastični lijepljeni šavovi i mnogo više

- Visoka adhezija (kontaktna adhezija)
- Dobra otpornost na vlagu i toplinu

Lijepljenje rubnih traka od PE pjene u području estriha Ljepljiva podloga za Vebatec Blitz trake za popravak za povećanje privrženost. Butil sprej nije prikladan zbog otapala u pogonskom gorivu za obradu na PVC mekoj pjenu, Styropor®, Styrodur® itd. S "butil sprejom" kao mazivim proizvodom iz metalne posude, obrada na PVC mekanoj pjenu, Styropor®, Styrodur® itd. moguće zbog sadržaja otapala se smanjuje i nije potreban pogonski plin.

### **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:**

- Temperatura obrade: Između -10°C i +45°C.
- Baza: butil, stirenska PIB guma,
- sadrži otapala oko 8%
- Boja: bezbojna do žućkasta
- Početno prijanjanje: Nakon bljeskanja.
- Gustoća: 0,9 g/cm<sup>3</sup> DIN 53 479
- Viskoznost: 400 mPas

- Čvrsto: 68%
- Otvoreno vrijeme: 5 min - jednostrano
- 20 min - obje strane

### **OBRADA:**

Površine koje se lijepe moraju biti suhe, čiste, bez prašine i masnoće. Stavite Ljepilo na oba dijela koja ćete lijepiti nanosite tanko i ravnomjerno. Nakon vremena čekanja od oko 30 sekundi do 10 minuta (obostrano nanošenje) ili 30 sekundi do 5 minuta (jednostrano nanošenje) dijelova preklopiti i dobro pritisnuti.

Vrijeme čekanja je od sobne temperature, debljine nanošenja, upijanje, podloga itd. Dijelovi su spojite kada je ljepljiva folija još malo ljepljiva jest, ali više ne na prstu laganim pritiskom prsta Stalno visi. Prilikom lijepljenja upijajućih materijala dovoljno je jednostrano nanošenje Ljepila. Odmah nakon Nanošenje Ljepila mora spojiti dijelove i biti pritisnut.

### **SIGURNOSNE UPUTE:**

Izuzetno zapaljiv. Nadražuje kožu. Isparenja mogu uzrokovati pospanost i izazivaju pospanost. Štetno za vodene organizme, može uzrokovati dugotrajne štetne učinke u vodenom okolišu imati. Čuvati izvan dohvata djece. Od Držati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Nemojte udisati aerosol. Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Na U slučaju kontakta s očima, temeljito isprati vodom I konzultirati liječnika. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. posebne upute Nabavite / pregledajte sigurnosni list. kontejner stoji negativni tlak. Zaštitite od izlaganja suncu i temperaturama iznad Zaštitite 50°C.

Ne otvarati na silu čak ni nakon upotrebe ili spaliti. Ne protiv plamena ili užarenog predmet prskanja.

**ROK TRAJNOSTI:**

Dobro zatvoreno, ne ispod +5°C: 12 mjeseci

**OBLIK ISPORUKE:** Sprej od 500 ml

Metalni kontejner, veličina na upit

**OBAVIJEST:**

Naše primjeno-tehničke preporuke na koje se pozivamo Razlog koji naša iskustva pokazuju prema našem najboljem saznanju jesu neobvezujući i ne uspostavljaju nikakav ugovorni pravni odnos niti bilo kakve sporedne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti ne mogu se ispitati sve moguće kombinacije materijala i konstrukcijski uvjeti. Stoga tražimo da se naši proizvodi testiraju na njihovu prikladnost za namjeravanu upotrebu na vlastitu odgovornost da se provjeri.

05.2022