Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC KLEBSTOFF BUTYL SPRAY + BUTYL STREICHBAR

Daha çok yönlü
Butil bazlı sıvı yapıştırıcı
□ Bir aerosol kutusundan püskürtülebilir veya metal kaplardan boyanabilir
□ Vebatec tamir bantları için yapışkan taban
□ PE köpük kenar şeritlerinin yapıştırılması şap alanında
□ Çok iyi nem ve ısı dayanıklılığı
□ Yüksek ve hızlı temas yapışması
□ Kalıcı olarak elastik, hava geçirmez, UV-kararlı
□ Yüksek yaşlanma direnci

TANIM:
Yapıştırma için çok yönlü yapıştırıcı, örneğin: Polieter, polyester gibi köpüklerin birbirleri ile Metal, ahşap, mantar, sunta, karton yapıştırma, Kauçuk, keten, tekstil, keçe, deri, elastik yapıştırılmış dikişler ve daha fazlası

- Yüksek yapışma (temas yapışma)
- İyi nem ve ısı direnci

Şap alanında PE köpük kenar şeritlerinin yapıştırılması Arttırmak için Vebatec Blitz tamir bantları için yapışkan taban ek.
İtici gazdaki çözücüler nedeniyle bütil sprey ygun değildir. PVC yumuşak köpük üzerinde işleme için, Styropor®, Styrodur® vb. Metal kaptan sürülebilir bir ürün olarak "bütil sprey" ile PVC yumuşak köpük üzerinde işlenir, Solvent içeriği nedeniyle Styropor®, Styrodur® vb. Mümkündür azaltılır ve itici gaz gerekmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- İşleme sıcaklığı: - 10°C ile + 45°C arası.
- Baz: butil, stiren PIB kauçuk,
- yaklaşık %8 solvent içerir
- Renk: renksiz ila sarımsı
- İlk yapışma: Yanıp söndükten sonra.
- Yoğunluk: 0,9 g/cm³ DIN 53 479
- Viskozite: 400 mPas
- Katı: %68
- Açık kalma süresi: 5 dak - tek taraflı 20 dakika - her iki taraf

İŞLEME:
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırılacak her iki parçaya da yapıştırıcı sürün ince ve eşit şekilde uygulayınız. bir bekleme süresinden sonra yaklaşık 30 saniye ila 10 dakika (her iki taraflı uygulama) veya 30 saniye ile 5 dakika arası (tek taraflı uygulama) parçalar katlayın ve iyice bastırın.
Bekleme süresi oda sıcaklığından, uygulama kalınlığından, emicilik, alt tabaka vb. Parçalar yapışkan film hala biraz yapışkan olduğunda bir araya getirin ama artık hafif parmak basıncıyla parmakta değil Asılı kalır. Emici malzemeleri yapıştırırken tek taraflı yapıştırıcı uygulaması yeterlidir. Hemen sonra Tutkal uygulaması parçaları bir araya getirmeli ve basılacak.

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Son derece yanıcı. Cildi tahriş eder. Duman uyuşukluğa neden olabilir ve uyuşukluğa neden olur. Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir sahip olmak. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. İle ilgili Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - Sigara içmeyin. Aerosolü solumayın. Göz ve cilt ile temasından kaçının.

De Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora danışın. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel Talimatlar Güvenlik bilgi formunu elde edin / inceleyin. konteyner duruyor negatif baskı. Güneşe maruz kalmaktan ve yukarıdaki sıcaklıklardan koruyun 50°C'yi koruyun. Kullandıktan sonra bile zorla açmayınız. veya yanmak. Aleve karşı veya parlamaya karşı değil sprey nesnesi.

RAF ÖMRÜ:
İyi sızdırmaz, + 5°C'nin altında değil : 12 ay

TESLİMAT ŞEKLİ: 500 ml sprey kutusu Metal kap, istek üzerine boyut

İHBAR:
Bahsettiğimiz uygulama-teknik önerilerimiz Deneyimlerimizin bilgimizin en iyisini verme nedeni, bağlayıcı değildir ve satın alma sözleşmesinden herhangi bir sözleşmeye dayalı yasal ilişki veya herhangi bir yan yükümlülük oluşturmaz. Çeşitlilik nedeniyle, olası tüm malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar test edilemez. Bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakilere uygunluğunun test edilmesini istiyoruz. kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır kendini kontrol etmek

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de