Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC BLITZ REPARATURBAND

□ **Yüksek kaliteli kendinden yapışkanlı Butil tamir bandı**
□ **Alüminyum lamine**
□ **İç ve dış mekan kullanımı için**
□ **Çeşitli renk varyasyonlarında yüzeyler**

AÇIKLAMA: VEBATEC BLITZ ONARIM BANTI: Vebatec BLITZ Tamir bantları, çeşitli renk çeşitlerinde yüksek kaliteli yapışkan bantlardır. alüminyumdan yapılmış bir taşıyıcı malzeme üzerinde bütil kauçuktan oluşan / Polyester kompozit. Vebatec BLITZ tamir bantları şu özelliklere sahiptir: hemen hemen tüm yüzeylerde mükemmel yapışma ve çok yönlü uygulamalar.

UYGULAMA: VEBATEC BLITZ TAMİR BANTI: İç mekanlarda kullanılabilir – ve dış mekanlarda yüksek kaliteli evrensel bir onarım bandı olarak. ev yapımı: Çatı, duvar ve zemin alanı Çatı alanında onarım için Bitüm membranlar, yağmur olukları. Derzlerin, sızıntıların ve Duvar, beton, metal, cam, plastik, ahşap ve çok daha fazlasına bağlantılar. Folyoların ve diğerlerinin buhar geçirmez şekilde yapıştırılması için hava geçirmez katmanlar. Çatı pencerelerinin, su giderlerinin sızdırmazlığı, Duvar panelleri, proses suyu - sarnıçlar, sızıntıların sızdırmazlığı klima, cam konstrüksiyon, metal konstrüksiyon, plastik işleme, araç konteyneri ve karavan yapımında ve çok daha fazlasında.

TEKNİK VERİLER: VEBATEC BLITZ TAMİR BANTI

- Taşıyıcı malzeme: alüminyum / polyester kompozit
- Yırtılma direnci: 75 N / 25 mm
- Uzama: %22
- 90° soyulma açısında yapışkan gücü
  - cam üzerinde >30.0 N / 25 mm
  - çelik üzerinde >30.0 N / 25 mm
  - Eternit'te >30.0 N / 25 mm
- Sıcaklık direnci: -30°C ila +80°C
- Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +40°C
- Yapıştırıcı: butil kauçuk
- Yapı malzemesi sınıfı: DIN 4102 / B2
- TESLİMAT ŞEKLİ: 10m rulo, 1.5m küçük ambalaj
- mm cinsinden bant genişliği: 50, 75, 100, 150
- Bant kalınlığı: 1mm

VEBATEC – BLITZ VLIES REPARATURBAND

□ **Yüksek kaliteli butil tamir bandı**
□ **Polar lamine**
□ **Üzeri boyanabilir ve üzeri sıvanabilir**
□ **İç ve dış mekan kullanımı için**

AÇIKLAMA: VEBATEC BLITZ YÜNÜ: Vebatec BLITZ VLIES tamir bandı yüksek kalitededir. Bütil kauçuktan oluşan yapışkan bant polar kaplı taşıyıcı malzeme. Polar kaplama sayesinde geniş bir uygulama yelpazesiyle sonuçlanır. YILDIRIM YAPISI Onarım bandı, polar laminasyon ile boyanabilir, Üzeri sıvanabilir ve sıva ve boya için altlık olarak kullanılabilir kullanılabilir. Vebatec BLITZ VLIES tamir bandı öne çıkıyor hemen hemen hepsinde çok yönlü uygulamaları nedeniyle substratlar.

UYGULAMA: VEBATEC BLITZ YÜNÜ: Üniversal olarak iç ve dış mekanlarda kullanılabilir Yüksek kaliteli onarım bandı. Örneğin ev yapımında kullanılabilir: Çatı, duvar ve zemin alanı, klima, cam konstrüksiyon, Araç yapımı, konteyner ve karavan yapımı, Plastik işleme, metal konstrüksiyon ve çok daha fazlası. yapıştırmak için ve Sızdırmazlık derzleri, bağlantılar ve sızıntılar duvarcılık, beton, bitüm, kalın kaplamalar, metaller, Ahşap, cam, plastik ve çok daha fazlası.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

VEBATEC BLITZ FLEET geliyor kullanıldığında, yapışkan bant yapıştırıldıktan sonra sıvanmalıdır. veya bir kat boya ile sağlanabilir.

SUBSTRAT HAZIRLIĞI:
VEBATEC BLITZ ve VEBATEC BLITZ FİLOSU: Tamir bantlarının optimal yapışmasını sağlamak için, alt tabakalar kuru, temiz ve ayrılmadan arındırılmış olmalıdır. maddeler ve gevşek toprak içermez. önceden kapalı Sızdırmazlığın, örneğin korozyon korumasının olup olmadığını netleştirin, Kimyasal pasivasyonlar, yağlar, mumlar veya benzeri toprak altı. Bunlar ile uygun kalıntı bırakmayan temizleyiciler. İçinde Çoğu durumda asetonla temizlik yeterlidir. Gözenekli veya zımparalanmış yüzeyler Bir astar / astar ile ön işleme tabi tutulmuş yapıştırma ve katılaştırılacak yüzey. Temel olarak kullanım bir astar / astar ve bağlıdır zemin ve stres. Astar / astar kullanımına duyulan ihtiyaç amaçlanan amaç için kendi testlerinden kaynaklanmaktadır önceden belirlenecek. Yüzeyi ne kadar kapalıysa yüzey, yapışkan bandın yapışması o kadar iyi olur. Blitz onarım bantlarının ve astarlarının aşağıdakilere uygunluğu: kullanım amacı önceden test edilmelidir.

Astar:
VEBATEC BÜTİL SPREY / VEBATEC BÜTİL BOYALANABİLİR Astarın yüzeylerle uyumluluğu esastır. önceden belirlemek için kendi testleri. yukarıdaki gibi substratlar temizlik anlatıldı. Amaçlanan yüzeye BUTYL-SPRAY veya BUTYL STREICHBAR uygulayın, yüzey sadece biraz yapışkan olana kadar yanıp sönmeye bırakın, ardından BLITZ ONARIM BANTINI açıklandığı gibi uygulayın.

İŞLEME:
VEBATEC BLITZ ve VEBATEC BLITZ FİLOSU: Örneğin, alan çapındaki onarımlar durumunda, örneğin aşağıdaki gibi alt tabaka bandı istenen şekilde ön işleme tabi tutun Uzunluğa kesin, yapışkan üzerindeki serbest bırakma filmi Bandı çıkarın, takın ve tüm yüzeye bastırın, örn. metal veya plastik rulo. İşlem sırasında ortam sıcaklığı daha soğuk ise bant da kullanılmalıdır. daha büyük temas basıncı ile alt tabakaya bastırılır
irade.

NOT: Bilgimiz dahilinde verdiğimiz uygulama ile ilgili tavsiyelerimiz tecrübelerimize dayanmaktadır. bağlayıcı değildir ve satın alma sözleşmesinden herhangi bir sözleşmeye dayalı yasal ilişki veya herhangi bir ikincil yükümlülük oluşturmaz. Çeşitlilik nedeniyle olası tüm malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edilemez. Bu nedenle ürünlerimizi sizden Kullanım amacına uygunluğunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de