

Informacja techniczna

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX

- Do klejenia i uszczelniania:
 - Metali, drewna, materiałów drewnopochodnych,
 - Betonu, kamienia naturalnego, muru,
 - Tworzywa sztucznego, szkła, materiałów izolacyjnych, lustra

Opis: VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX to produkt do wszechstronnego zastosowania. Jest odporny na promieniowanie UV, nie zawiera silikonu, izocyjanianu i rozpuszczalnika, prawie bezzapachowy. Materiał pod wpływem wilgotności powietrza utwardza się do trwałej elastycznej masy wyrównującej napięcie. **VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX** nadaje się do zastosowania również na mokrych podłożach.

Obszar zastosowań: Do wewnątrz i na zewnątrz. Uszczelnianie w systemach szklenia. Łączenie szczelin w budownictwie, konstruktywne klejenie materiałów drewnopochodnych, klejenie kombinacji metali, tworzyw sztucznych, betonu, kamienia, szkła, lustra, oszklonych powierzchni, emalii, epoksydu, poliestru, twardego PVC, marmuru, kamienia naturalnego, płyt dekoracyjnych, oklein ściennych, paneli, listew drewnianych, parapetów, materiałów izolacyjnych, renowacja schodów, uszczelnienie różnych materiałów np. stal/aluminium w budownictwie ogrodów zimowych i wielu innych.

Nie nadaje się do szczelin podwodnych w basenach, zbiornikach do nurkowania itp., jak również w punktach poboru paliw, podłożach bitumicznych, z PP, PE i teflonu.

Dane techniczne:

Gęstość:	ok. 1,4 g / cm ³
Czas otwarty:	ok. 10 min. (23°C)
Utwardzenie:	ok.2 mm grubość warstwy in 24 h (23°C)
Twardość Shore A:	ok. 55 – 60
Wydłużenie przy zerwaniu:	250 %
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53540):	2,5 N / mm ²
Dopuszczalna rozciągliwość:	20 %
Temperatura zastosowania:	+ 5°C - + 40°C
Odporność na temperaturę:	- 40°C - +100°C
Możliwość nakładania kilku warstw:	tak
Konsystencja:	ciastowata, stała

Wskazówki dot. obróbki: Elementy przeznaczone do klejenia muszą być wolne od kurzu i tłuszczu. W razie potrzeby wcześniej oszlifować. Nadaje się do zastosowania również na wilgotnych podłożach. Farby, lakiery i tworzywa sztuczne dobrze łączą się z klejem budowlanym **VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX**. Należy przeprowadzić test przed użyciem. Przy zastosowaniu jako masa uszczelniająca fugi mogą być wygładzone roztworem mydła. Przy zastosowaniu jako klej materiał nanieść punktowo lub w formie linii.

Przechowywanie: 12 miesięcy, między +5°C a +25°C w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed wysoką temperaturą.

Forma dostawy: 290ml grubościenny kartusz
140ml grubościenny kartusz
80ml zgrzewana torba – wycisnąć ręcznie.

Środki ochrony: Produkt ten nie jest oznaczony jako niebezpieczny. Należy jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie może dostać się w ręce dzieci. Unikać kontaktu ze skórą. Podczas obróbki nie pić, nie jeść, nie palić.

WSKAZÓWKA: Nasze techniczne zalecenia co do zastosowania, które podajemy na podstawie naszych doświadczeń, są niewiążące, nie tworzą żadnego umownego stosunku prawnego ani zobowiązań z umowy kupna. Ze względu na różnorodność zastosowań, nie mogą być sprawdzone wszystkie kombinacje i warunki. Dlatego też prosimy o sprawdzenie naszych produktów we własnym zakresie i na swoją odpowiedzialność. Odpowiedzialność producenta za jego produkty zachowuje w pełni ważność. Stan 09.2009