

Bemærk: Dette er en maskinoversættelse - vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl

VEBATEC WASSERSTOP STREICHBAR

en-komponent, elastisk, aldersbestandig tætnings- og reparationsmasse til storstilet anvendelse

- Påføres med pensel eller rulle
- Regntæt og vandtæt med det samme
- Kan forarbejdes vådt-i-vådt med: "VEBATEC VANDSTOP FIBER FORstærket"
- Kan bruges på næsten alle underlag

BESKRIVELSE: Anvendelsesområde: Permanent elastisk, børstebar Beskyttelses- og tætningsmasse til reparation af lækager og skader, til anvendelse i stor skala, fx i tag-, væg- og gulvområdet. WASSER-STOP PREASE er UV, vej- og ældningsbestandig. VANDSTOP MALEBAR har en høj slidstyrke og er modstandsdygtig over for alger og svampe og skimmelvækst.

ANVENDELSESOMRÅDER: På følgende (inklusive våde*, ikke-absorberende) underlag: tagpap, tjære, svejsebånd, bitumen, fibercement, tagsten, sten, helvedesild, beton, skifer, metalplader, træ, aluminium, zink, bly, kobber, stiv PVC, glas, polyester, polycarbonat og meget mere *Brug ikke i vand under tryk. Ikke for den permanente Velegnet til undervandsbrug. Ikke med våde, absorberende bruge underlag. Ikke egnet til Styrofoam / Styrodur og frisk beton. Ved at bruge den på en våd, sugende overflade Fugt, fugt inklusiv, dåse der opstår ansvarsproblemer. Med stigende vandkande opbygge vandtryk, som løsner materialet fra underlaget. Til ikke-absorberende materialer, f.eks.: plast, tagpap, Bitumenmembraner, glas, metaller osv. vil absorbere vand, fugt, ved at presse materialet på underlaget, ved spredning, forskydning og optimal vedhæftning til Grundmateriale kan laves.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Massefylde: cirka 1,0 g/ml
- Forbrug: ca 1 liter/m²
- Hærdning: (23°C / 65%RH) ca 1 – 2 mm/dag

Med større lagtykkelser og ugunstige klimatiske forhold (Kølige temperaturer, høj luftfugtighed) kan forårsage hærdning forsinke. Dette påvirker ikke de tekniske egenskaber svækket. Hvis produktet forhindres i at udluftes, Hærdning afbrudt i værste fald.

- Anvendelsestemperatur: + 5°C til + 35°C
- Overmales: Efter hærdning med
- akrylharpiks maling
- Økologiske data: vandfareklasse 1 -
- selvvurdering
- Kemisk basis: akrylharpiks, modificeret,
- Tilsætningsstoffer, vedhæftningsfremmere
- Konsistens: tyktflydende, stabil
- Farve: ca RAL 7038 agatgrå iht. RAL farvevifter K7 Classic

BEHANDLINGSINSTRUKTIONER:

Optimal vedhæftning med tørre underlag. Underlag skal være fri for støv, fedt og olie samt faste og stabile. Hvis det er nødvendigt sand ned på forhånd. Metaller og plast med forbehandle med kommercielt tilgængelige rengøringsmidler. VAND STOP STREICHBAR ufortyndet med en børste eller rulle Instruere. Et andet lag kan påføres efter 14 dage blive anvendt. Ved overgange, større revner, Mellemrum og sømme er forbehandle med WATER STOP FIBER FORSTÆRKET (Spaltebro op til 10 mm) at forsegle. Kan males med akrylharpiksmaling. WATER STOP PAINTABLE er med WATER STOP FIBERFORSTERKET våd-i-våd påføring. Værktøj skal rengøres med

opløsningsmiddel. Forbrug ca 1 liter / 1 kg pr m², med 2 lag.

Bemærkning om farve, optik:

For at generere nuancen bl.a brugte hvide og sorte pigmenter, med en lagtykkelse på 1 mm eller tykkere i produktmatrix er integreret. Hvis lagtykkelsen er for lav (ekstraktion af Belægning mod nul) pigmenter kan være synlig blive (salt/peber optik)

Ved maling over gamle belægninger eller den Maling over tætningsbånd, vindueslim mv. der kan være interaktioner mellem ingredienserne (f.eks. opløsningsmidler), der påvirker belægningen beskadige den eller gøre den ubrugelig. (Revner eller hævelse af belægningen f.eks.) På et lille sted, altid et overskueligt, Belæg et mindre testområde, hvis det er muligt Ændringer være opmærksomme før hele området er belagt.

HOLDBARHED: 24 måneder, mellem +5°C og + 25° C i uåbnede originale beholdere. Beskyt mod varme og sollys.

LEVERINGSFORM

Beholder: 0,67kg

Beholder: 5,0 kg

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Opbevares utilgængeligt for nå børn. Produktet er brandfarligt, fra Hold antændelseskilder væk. kontakt med hud, øjne, Undgå slimhinder. Gentagen kontakt kann føre til ru eller revnet hud. dampe kann forårsage døsighed & døsighed. Ikke røg, indånd ikke dampe/aerosol. Kun godt brug i ventilerede områder. Passende Bær beskyttelseshandsker/-briller. bundt til Helt tom genbrug.

BEMÆRK: Vores applikationstekniske Anbefalinger vi baseret på vores erfaring efter vores bedste overbevisning, er uforpligtende og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold og ingen Yderligere forpligtelser fra købskontrakten. På grund af af mangfoldighed, kan ikke alle slags Materialekombinationer og strukturelle forhold bliver tjekket. Vi beder derfor vores produkter om at deres egnethed til den påtænkte anvendelse tjek på eget ansvar.

05.2022