

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

Vebatec BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND

- Butylklæbebånd af høj kvalitet, klæbende straks
- Opløsningsmiddel gratis
- Til indendørs og udendørs brug
- Holdbar plast

BESKRIVELSE:

Vebatec-butyltape, dobbeltsidet klæbemiddel, vejrbestandigt, til indendørs og udendørs brug. Til sammenføjning, limning og forsegling af en lang række materialer med hinanden og med hinanden. Umiddelbar, stærk vedhæftning under behandling inden for behandlingstemperaturen uden yderligere opvarmning.

ANSØGNING:

Vebatec-butyltape, dobbeltklæbende klæbemiddel: Til alsidig brug i stejle og flade tagområder, konstruktion af træ, metal, glas, præfabrikeret konstruktion, konstruktion af køretøjer og karosserier. Som tætning og til limning i klimaanlæg, maskine og anlægskonstruktion. Anvendes til støjisolering, lyd- og vibrationsabsorberende. Samling af metalplader og glas. Forebyggelse af vandgennemtrængelighed i tilfælde af overlapninger. Forbindelser til murværk, sten, træ. Tagområde: Brug som en regnbestandig sømforsegling under bordpladerne og meget mere.



TEKNISKE DATA: Butylbånd, dobbeltsidet klæbemiddel

- Materiale: butylgummi, top med frigørelsespapir, Undersiden med centralt spaltet trækhjælpemiddel (frigørelsespapir)
- Rivningsstyrke: 80 N / DIN 52451
- Farve: grå
- Påføringstemperatur limet: -40 ° C til + 120 ° C, kort op til + 140 ° C
- Forarbejdningstemperatur: + 5 ° C til + 40 ° C
- Opbevaring: Ruller, der ligger fladt ved ca. + 20 ° C, tørre, beskyttet mod støv - kan opbevares på ubestemt tid

LEVERINGSFORM:

10 m rulle
Lille emballage blister: 1,5 m
Båndbredde i mm: 15, 30, 100
Båndtykkelse i mm: 1,5

FORARBEJDNING:

Underlag: rent, tørt, stabilt, fri for støv og fedt.

For absorberende, ujævne, porøse overflader, VEBATEC BUTYL SPRAY primer fra aerosoldåsen brug: spray på, lad den blinke af (hvis den berøres

VEBATEC BUTYL SPRAY skal kun klæbe lidt), og træk derefter delvist trækhjælpen (frigør papir) på undersiden skræl af, og VEBATEC BUTYL TAPE DOUBLE SIDED Tryk på ADHESIVE. Efter fiksering, udløserhjælpen (Frigør papir) fortsæt med at skrælle af og stram båndet konstant tryk på (brug trykrulle). Snavs og Luftindeslutninger bør undgås, når der trykkes på.

Når den anvendes uden VEBATEC BUTYL SPRAY-primer den samme behandling som før beskrevet.

Selvom undergrunden ikke kræver det, yderligere brug af VEBATEC BUTYL SPRAY die Vedhæftning / klæbning til underlaget øges yderligere.

BEARBEJDNINGSINSTRUKTIONER: VEBATEC BUTYL TAPE

DOBBELSIDET klæbemiddel for eksempel. skåret med en saks. Det skal sikres, at ingen af undergrundsbanen Blødgøringsmiddelvandring ind i butylbåndet finder sted. Butyllim er følsomme over for opløsningsmidler. Permanent eller gentagen kontakt med opløsningsmidler skal undgås. Med faldende behandlingstemperatur (inden for den specificerede behandlingstemperatur) Indledende vedhæftning ved øget procestemperatur den første vedhæftning til underlagene øges.

TIPS:

Vores applikationsteknologiske anbefalinger, vi baserede på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktgrundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købskontrakt. På grund af mangfoldigheden er ikke alt muligt Materielle kombinationer u. konstruktive forhold kontrolleret blive. Vi beder derfor om, at vores produkter er egnede til den

tilsigtede anvendelse i egen hånd
Kontroller ansvaret selv.