

**Napomena: Ovo je strojni prijevod -
nismo odgovorni za pogreške u
prijevodu.**

VEBATEC CARAVAN DICHTMASSE STREICHBAR

**jednokomponentni, elastična + ne
starenje Masa za brtvljenje i popravak za
velike količine Primjena u konstrukciji
karavana i vozila**

- Nanosi se četkom ili valjkom
- Trenutačno otporan na kišu i vodu
- Može se obraditi mokro na mokro sa:
"VEBATEC BRTVA ZA KARAVAN,
POJAČANA VLAKNIMA"
- Može se koristiti na gotovo svim
podlogama

OPIS:

Područje primjene: Trajno elastičan, može se četkati Zaštitna i brtvena masa za popravak curenja i oštećenja, za primjenu velikih razmjera, npr. na krovu, zidu i podu, kućištima kotača, podvozju itd. KARAVAN BRTVA MASA STREICHBAR je UV, vremenska i otporan na starenje. CARAVAN BRTVA BOJA ima visoka otpornost na habanje i otporan je na alge, gljivice i rast plijesni.

PODRUČJA PRIMJENE: Na sljedećem (uključujući mokro*, neupijajuće) podloge: lim, drvo, aluminij, cink, olovo, Bakar, kruti PVC, staklo, poliester, polikarbonat, razne plastike i još mnogo toga *Ne koristiti u vodi pod pritiskom. Ne kad je mokro koristiti upijajuće podloge. Nije prikladno za stiropor / Styrodur.

*Upotrebom na mokroj, upijajućoj površini Vlaga, vlaga uključena, konzerva nastaju problemi s odgovornošću. Uz nadolazeću vodu i temperature, može se stvoriti pritisak vode koji izvlači materijal podzemlje se ljušti.

Za neupijajuće materijale, npr. plastiku, staklo, metale itd postaje voda, vlaga, pritiskom materijala na Podzemlje, kada se primjenjuje, pomaknuto i optimalno Može doći do prianjanja na osnovni materijal.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Gustoća: cca 1,0 g/ml
- Potrošnja: cca 1 litra/m²
- Stvrdnjavanje: (23°C / 65% RH) približno 1 – 2 mm/dan
- S većim debljinama slojeva i nepovoljnim klimatskim uvjetima (Niske temperature, visoka vlažnost) mogu uzrokovati stvrdnjavanje odgoditi. To ne utječe na tehnička svojstva
- oslabljen. Ako je proizvod spriječen odzračivanju,
- Stvrdnjavanje je prekinuto u najgorem slučaju.
- Temperatura primjene: +5°C do +35°C
- Ponovno premazivanje: Nakon stvrdnjavanja sa boje od akrilne smole
- Ekološki podaci: klasa štetnosti vode 1 - Samoprocjena
- Kemijska osnova: akrilne smole, modificirane, Aditivi, pojačivači prianjanja
- Konzistencija: viskozna, stabilna
- Boja: cca RAL 7038 ahat siva prema RAL bojama ventilatora K7 Classic

UPUTE ZA OBRADU: Optimalno prianjanje sa suhe podloge. Podloge moraju biti očišćene od prašine, masti i ulja te čvrste i stabilne. Ako je potrebno prije toga pospite. Predobradite metale i plastiku komercijalno dostupnim sredstvima za čišćenje, npr. VEBATEC CARAVAN REI NIGER. CARAVAN BRTVA ZA BOJENJE Nanesite nerazrijeđeno četkom ili valjkom. Drugi sloj se može nanijeti nakon otprilike 14 dana primjeniti. Za prijelaze, veće pukotine, Praznine i šavovi su prethodno ojačani s CARAVAN DICHT MASSE FIBER REINFORCED (premošćivanje praznina do 10 mm) za brtvljenje. Može se bojati bojom od akrilne smole. CARAVAN BRTVA BOJA je sa CARAVAN BRTVA POJAČANA VLAKNAMA mokra unutra mokro obradivo. Alati se moraju čistiti otapalima, npr. acetonom za čišćenje.

Potrošnja cca 1 litra / 1 kg po m², u 2 sloja.

Napomena o boji, optici:

Za generiranje nijanse, između ostalog mudri i crni pigmenti koji se koriste u a debljine sloja od 1 mm ili više integrirani su u matricu proizvoda. Na preniskom Debljina sloja (izvlačenje premaza na nulu) pigmenti mogu postati vidljivi (izgled soli/papra)

Kod bojanja preko starih premaza ili Prefarbavanje brtvenih traka, ljepila za prozore itd. mogu postojati interakcije između sastojaka (npr. otapala) koja utječu na premaz oštetiti ili učiniti neupotrebljivim (pucanje ili oticanje prevlake npr.) na malom području uvijek unaprijed upravljivo, manje ispitno područje kaput, obratite pozornost na moguće promjene prije cijela površina je premazana.

ROK TRAJNOSTI: 24 mjeseca, između +5°C i +25°C u neotvorenoj originalnoj ambalaži. Zaštitite od topline i sunčeve svjetlosti.

OBLIK ISPORUKE

Kontejner: 0,67kg

Spremnik: 5,0 kg

SIGURNOSNE UPUTE: Čuvati izvan dohvata doprijeti do djece. Proizvod je zapaljiv, od Držite podalje izvore paljenja. kontakt s kožom, očima, Izbjegavajte sluznice. Ponovljeni kontakt može dovesti do grube ili ispucale kože. isparenja mogu uzrokovati pospanost i pospanost. Ne dim, ne udisati pare/aerosol. Samo u dobru koristiti u prozračenim prostorima. prikladan Nosite zaštitne rukavice/naočale. snop za Potpuno prazna reciklaža.

NAPOMENA: Naša tehnička aplikacija Preporuke temeljimo na našem iskustvu prema našim saznanjima, nisu obvezujući i ne zasnivaju ugovorni pravni odnos i nijedan Dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti, ne mogu sve vrste Kombinacije materijala i konstrukcijski uvjeti provjerava se. Stoga tražimo od naših proizvoda da njihovu prikladnost za namjeravanu upotrebu provjerite na vlastitu odgovornost

05.2022