

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

VEBATEC - CARAVAN REPARATURBAND

- Høj kvalitet, selvklæbende Butyl reparationsbånd
- Lamineret aluminium
- Til indendørs og. Udendørs område
- Farver: hvid, sort, mat sølv

BESKRIVELSE:

VEBATEC REPARATIONSTAPE I CARAVAN er klæbebånd af høj kvalitet i forskellige farver, bestående af Butylgummi på et aluminium / polyester bæremateriale - Sammensatte. Tegn VEBATEC CARAVAN REPARATIONSTAPE er kendetegnet ved fremragende vedhæftning til næsten alle overflader og de alsidige applikationer.

ANSØGNING:

VEBATEC CARAVAN REPARATIONSTAPE: Kan bruges indendørs og Udenfor som et universal reparationsbånd af højeste kvalitet inden for konstruktion af campingvogne, køretøjer og containere: tag, væg og gulvareal. Maskeringsfuger, lækager og Forbindelser til metaller, glas, plast, træ og meget mere. Til Dampdiffusionstæt binding af folier og andre Lufttætte lag. Forsegling af ovenlys, vandafløb, Varmtvandsbeholder til hjemmet. Forsegling af lækager i Aircondition, glaskonstruktion, metalkonstruktion, plastforarbejdning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878
E-mail: info@vebatec.de

Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
Internet: www.vebatec.de



- Bæremateriale: aluminium / polyester komposit
- Rivningsstyrke: 75 N / 25 mm
- Forlængelse: 22%
- Klæbestyrke i en 90 ° skrælningsvinkel
 - på glas > 30,0 N / 25 mm
 - på stål > 30,0 N / 25 mm
 - på Eternit > 30,0 N / 25 mm
- Temperaturbestandighed: -30 ° C - + 80 ° C
- Påføringsstemperatur: + 5 ° C - + 40 ° C
- Klæbemiddel: butylgummi
- **LEVERINGSFORM:** 1 mm tykkelse 1,5 m lille emballage
- Båndbredde i mm: 50, 75, 100
- Farver: aluminiumsølvmat, hvid, sort, fleece lamineret

VEBATEC - CARAVAN REPARATION TAPE FLEECE LAMINERET

- Butyl reparationsbånd af høj kvalitet
- Lamineret fleece
- Kan males, kan males
- Til indendørs og. Udendørs område

BESKRIVELSE:

VEBATEC CARAVAN REPARATIONSTAPE - fleece lamineret er et klæbebånd af høj kvalitet lavet af butylgummi et fleece-overtrukket bæremateriale. Gennem Fleece belægning resulterer i en forlænget Række af applikationer. VEBATEC CARAVAN REPARATIONSTAPE - lamineres af fleece Fleece laminering kan males over, spartles over, som Underlag kan bruges til maling og belægning. VEBATEC CARAVAN REPARATIONSTAPE - fleece lamineret er kendetegnet ved sin alsidige Anvendelser på næsten alle overflader.

ANSØGNING:

VEBATEC REPARATIONS DÆK I CARAVAN – Lamineret fleece: Kan bruges indendørs og Udendørs område som et universelt reparationsbånd af højeste kvalitet i Konstruktion af campingvogn, køretøj og container: tag, væg og gulvareal. Maskeringsfuger, lækager og Forbindelser til metaller, glas, plast, træ og meget mere. Til dampdiffusionstæt binding af folier og andre lufttætte lag. Forsegling af Ovenlys, vandafløb, service vandtanke. Forsegling af lækager i klima anlæg, Glaskonstruktion, metalkonstruktion, plastforarbejdning,

VEBATEC REPARATIONS DÆK I CARAVAN – Lamineret fleece: Bruges, skal efter Stick på båndet eller overtrukket med en Maling kan leveres. Maling, Påfyldningsforbindelser osv. Klæber meget godt til fleece.

UNDERBEREDNING

VEBATEC CARAVAN REPARATIONSTAPE / VEBATEC CARAVAN REPAIR TAPE - fleece lamineret: For at sikre optimal vedhæftning af reparationsbåndene

modtaget, skal underlagene være tørre, rene, frie af separerende stoffer og fri for løs jord. Skal have porøse eller slibende overflader forbehandlet med en primer inden limning og størkner overfladen. Jo mere lukket overfladen af undergrunden, jo bedre er det Vedhæftning af båndet.

FORARBEJDNING:

For f.eks. overfladebelægning Forbehandle underlaget som beskrevet, båndet Skær separeringsfilmen til den ønskede længde fjern klæbemidlet, læg båndet på og over hele tryk.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Bæremateriale: fleece / polyester komposit
- Rivningsstyrke: 125 N / 25 mm
- Forlængelse: 25%
- Klæbestyrke ved 90 ° aftrækningsvinkel:
 - på glas > 15,0 N / 25 mm
 - på stål > 15,0 N / 25 mm
 - på Eternit > 25,0 N / 25 mm
- Påføringstemperatur: + 5 ° C - + 40 ° C
- Temperaturbestandighed: -30 ° C - + 80 ° C
- Klæbemiddel: butylgummi
- **LEVERINGSFORM:** 1 mm tykkelse 1,5 m lille emballage
- Båndbredde i mm: 50,75,100

BEMÆRK:

Vores applikationsteknologiske anbefalinger som vi baserer på vores erfaring efter vores bedste viden er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af mangfoldigheden kan ikke alle mulige materialekombinationer u. konstruktive forhold kontrolleres. Vi beder derfor om vores produkter deres egnethed til den tilsigtede anvendelse at

kontrollere dit eget ansvar.
Produktansvaret forbliver fuldt gyldigt.