

**Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.**

## VEBATEC - CARAVAN REPARATURBAND

- Wysokiej jakości, samoprzylepne Butyl - taśma naprawcza
- Aluminium laminowane
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Kolory: biały, czarny, srebrny matowy

### OPIS:

TAŚMY NAPRAWCZE DO PRZYCZEP KEMPINGOWYCH VEBATEC są wysokiej jakości taśmami samoprzylepnymi w różnych kolorach, składającymi się z kauczuk butylowy na podłożu aluminiowo-poliestrowym - - - Mieszanka. Rysuj pasy naprawcze VEBATEC CARAVAN REPAIR BELTS ze względu na doskonałą przyczepność na prawie wszystkich powierzchniach i wszechstronnych zastosowań.

### ZASTOSOWANIE:

TAŚMA NAPRAWCZA KARAWANY VEBATEC: Stosowana wewnątrz i na zewnątrz jako uniwersalna taśma naprawcza najwyższej jakości w konstrukcji przyczep kempingowych, pojazdów i kontenerów: dachowych, ściennych i podłogowych. Maskowanie połączeń, przecieków i Połączenia z metalami, szkłem, tworzywami sztucznymi, drewnem, itp. Przejdź do klejenie folii i innych materiałów w sposób odporny na dyfuzję pary wodnej



Warstwy hermetyczne. Uszczelnianie oświetlenia domowego, odpływy wody, Zbiornik ciepłej wody użytkowej. Uszczelnianie przecieków w Klimatyzacja, konstrukcje szklane, konstrukcje metalowe, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Materiał nośny: aluminium / kompozyt poliestrowy
- Odporność na rozzerwanie: 75 N / 25 mm
- Wydłużenie: 22%
- Przyczepność przy 90° kącie oderwania
  - na szybie >30,0 N / 25 mm
  - na stali >30,0 N / 25 mm
  - na Eternit >30,0 N / 25 mm
- Odporność na temperaturę: -30° C - + 80° C
- Temperatura stosowania: + 5° C - +40° C
- Klej: kauczuk butylowy
- **FORMA DOSTAWY:** Grubość 1 mm 1,5 m małe opakowanie
- Szerokość taśmy w mm: 50, 75, 100
- Kolory: aluminium srebrny matowy, biały, czarny, polar laminowany

# VEBATEC - CARAVAN REPARATURBAND VLIES KASCHIERT

- Wysokiej jakości taśma butylowa - naprawcza
- Vlies kaschiert
- Nadający się do malowania, powlekany
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

## OPIS:

WEGETARIAŃSKA PRZYCZEPA KEMPINGOWA TAPA NAPRAWNA - Włóknina laminowana jest wysokiej jakości taśmą samoprzylepną składającą się z gumy butylowej na materiał nośny pokryty włókniną. Ze względu na Powłoka polarowa powoduje wydłużenie zakres zastosowań. WEGETARIAŃSKA PRZYCZEPA KEMPINGOWA TAPETA NAPRAWNA - Włóknina laminowana przez Laminat polarny może być malowany, wypełniany, jako Może być stosowany jako podłoże dla farb i powłok. VEBATEC CARAVAN REPAIR BAND - polar laminowany charakteryzuje się wszechstronnością i Zastosowania na prawie wszystkich powierzchniach.

## ZASTOSOWANIE:

### VEBATEC CARAVAN

### REPARATURBAND – Polar

laminowany: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako uniwersalna taśma naprawcza najwyższej jakości w Konstrukcja przyczepy kempingowej, pojazdu i kontenera: powierzchnia dachu, ścian i podłogi. Maskowanie połączeń, przecieków i Połączenia z metalami, szkłem, tworzywami

sztucznymi, drewnem, itp. Do klejenia folii metodą dyfuzyjno-parową oraz inne hermetyczne warstwy. Uszczelnianie Lampy dachowe, odpływy wody, zbiorniki wody użytkowej. Uszczelnianie przecieków w systemach klimatyzacji, Konstrukcje szklane, konstrukcje metalowe, obróbka tworzyw sztucznych,

## VEBATEC CARAVAN

### REPARATURBAND – Wełna

laminowana: jest używana, powinna być zainstalowana po Przykleić powlekaną taśmę klejącą lub pomalowane farbą. Powłoka farby, Związki wypełniające itp. bardzo dobrze przylegają do runa.

## SUBSTRAT PRZYGOTOWAWCZY:

### TAŚMA NAPRAWCZA DO PRZYCZEP

### KEMPINGOWYCH VEBATEC /

### VEBATEC CARAVAN REPAIR BAND -

Włóknina laminowana: W celu uzyskania optymalnej przyczepności taśm naprawczych podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu i brudu, oraz być wolne od substancji oddzielających i wolne od luźnego podłoża. Powierzchnie porowate lub piaszczyste muszą przed klejeniem poddany jest wstępnej obróbce podkładem adhezyjnym a powierzchnia może być utwardzona. Im bardziej zamknięty Im lepsza powierzchnia podłoża, tym lepiej Przyczepność taśmy klejącej.

## PROCESOWANIE:

W przypadku np. napraw pokryć powierzchniowych Wstępna obróbka podłoża zgodnie z opisem, taśma przycięta na żądaną długość, folia oddzielająca na masę klejącą, umieścić taśmę na wierzchu i przycisnąć na całej powierzchni.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- materiał nośny: polar / kompozyt poliestrowy

- Odporność na rozerwanie: 125 N / 25 mm
- Wydłużenie: 25 %
- Przyczepność przy 90° kącie oderwania:
  - na szybie >15,0 N / 25 mm
  - na stali >15,0 N / 25 mm
  - na Eternit >25,0 N / 25 mm
- Temperatura stosowania: + 5° C - +40° C
- Odporność na temperaturę: -30° C - + 80° C
- Klej: kauczuk butylowy
- **FORMA DOSTAWY:** Grubość 1 mm  
1,5 m małe opakowanie
- Szerokość taśmy w mm: 50,75,100

#### **UWAGA:**

Nasze zalecenia dotyczące technologii aplikacji, które na podstawie naszego doświadczenia i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe kombinacje materiałów i warunków konstrukcyjnych. Dlatego prosimy, aby nasze produkty ich przydatność do zamierzonego celu by sami sprawdzali dane na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za produkt pozostaje w pełni ważna.