

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

Vebatec Classic D3 Holzleim

- Limninger udsat for fugt
- Limning i vindue, trappe og dørkonstruktion
- Overfladelimning
- Anvendes i korte cykluspresser

BESKRIVELSE:

VEBATEC CLASSIC D3 TRÆLIM er baseret på en vandig dispersion af modificeret Polyvinylacetat.

ANSØGNING:

Limen er fantastisk til alle Træarbejde, som også har en høj modstandsdygtighed over for Fugt er påkrævet. Velegnet til limning Møbler såvel som i vindues- og dørkonstruktion, det konstruktive Limning af træbaserede materialer og meget mere. Produktet tegner hurtig indstilling og høj trækstyrke ud.

På grund af sine specielle egenskaber er VEBATEC CLASSIC særligt velegnet til limning af glatte overflader eller til forstærkning af møbler, kan gøres manuelt kan påføres (pensel, pensel eller spatel) eller også mekanisk (rulle- eller limpåføringsmaskine). Trælim bør kun være på en af de overflader, der skal limes sammen anvendes og efter sammenføjning en skrueklemme eller universal grebetang op til Hærdning kan løses med tryk.

EJENDOMME:

Produktet er modstandsdygtigt over for Fugtighed. Det opfylder kravene i DIN



EN 204 D3. VEBATEC CLASSIC har en hurtig Indstilling af tid og høj trækstyrke. En form gennemskinneligt, hårdt og vandafvisende lag.

Rengøring: Når den er frisk, endnu ikke indstillet limen kan fjernes med vand. Efter Hærdning: mekanisk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Grundlag: PVA
- Fast indhold: ca. 50%
- Specifik vægt (20 °): ca. 1,1 g / cm³
- Viskositet: ca. 12.000 mPa.s.
- pH-værdi (25 °): 5
- Minimum behandlingstemperatur: 10 ° C
- Våd farve: hvid
- Farvetør: næsten gennemsigtig
- Lugt: lugtfri
- Antal komponenter: 1
- Temperaturbestandighed: 60 ° - 70 ° C
- Fugtmodstand: i henhold til DIN-EN 204/205 D3
- Åbningstid: 10 minutter
- Forbrug (generelt): ca. 125 - 250 g / m²
- Endelig styrke: 110 kg / cm²

- Pressetid: 10 - 30 minutter

Opløsningsmiddel: vand

OPBEVARING:

12 måneder mellem 10 ° C og 25 ° C i uåbnede originale beholdere.

Viskositeten øges med lagringstidspunktet. Ryst produktet mere væske igen. Beskyt mod frost.

LEVERINGSFORM:

0,5 kg beholder, 1,0 kg beholder andre containerstørrelser efter anmodning

Beskyttelsesforanstaltninger og

hygiejnebestemmelser: Dette

Produktet er uden for faremærkning. Det Rengør ikke hænder med opløsningsmidler. Yderligere information kan findes i sikkerhedsdatabladet.

BEMÆRK:

Vores applikationstekniske anbefalinger som vi baserer på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købskontrakt. På grund af mangfoldigheden kan ikke alle mulige materialekombinationer og konstruktive Betingelser kontrolleres. Vi spørger derfor vores Produkter til deres egnethed til det tilsigtede formål Formål med brug på eget ansvar kontrollere.