

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

Vebatec Dichtkleber Fensteranschluss

VÆRKTILSLUTNING AF KLÆBEMIDLER:

- TÆTNING AF KLÆBENDE VINDUETILSLUTNING
- SPRAY ADHESIVE WINDOW-FORBINDELSE

Fastgørelse af vinduesforbindelsesbånd og vinduesforseglingstape til strukturen. Under overflade tør, stabil, ren, fri for støv og fedt. Alle beskadigede og løse Fjern partikler. Hærdningssystem: Efter fugtighed. Specifik vægt: $1400 \pm 10 \text{ kg} / \text{m}^3$

-Huddannelsestid $23^\circ \text{C} / 50\% \text{ rel.}$

Fugtigt: $25 \pm 5 \text{ min}$

- hærdetid $23^\circ \text{C} / 50\% / \text{rel.}$ Fugtighed: 2-3 mm / dag

-Bearbejdningstemperatur: $+5^\circ \text{C}$ til $+30^\circ \text{C}$. Farve hvid

Hærdet lim: Shore A-hårdhed: ISO 868: 35 - 40

-Volumenänderung: SIST ISO 10563 $< 1\%$, Trækstyrke: ISO 37 stang 1: 2,40-3,00 N / mm^2 , brudforlængelse: ISO 37 stang 1: 250 -350%.

Temperaturbestandighed: -40°C til $+90^\circ \text{C}$

LEVERINGSFORM:

290 ml patron

BEMÆRK:

Vores tekniske anvendelsesbefalinger, vi baserede på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og



udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af mangfoldigheden er ikke alt muligt Materielle kombinationer u. konstruktive forhold kontrolleret vilje. Vi beder derfor om, at vores produkter er egnede til den tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller selv ansvaret. Produktansvaret forbliver i fuldt ud deres gyldighed.