

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

Vebatec Dichtkleber Fensteranschluss

KLEBSTOFFE FENSTERANSCHLUSS:

- DICHTKLEBER FENSTERANSCHLUSS
- SPRÜHKLEBER FENSTERANSCHLUSS

Pričvršćivanje traka za spajanje prozora i traka za brtvljenje prozora na strukturu. Podloga suha, stabilna, čist, bez prašine i masti. Sve oštećeno i olabavljeno Uklonite čestice. Sustav očvršćivanja: Vlažnost. Specifična težina: 1400 ± 10 kg / m³

- Vrijeme stvaranja kože 23 ° C / 50%

rel. Vлага: 25 ± 5 min

-Vrijeme sušenja 23 ° C / 50 ° / rel.

Vlažnost: 2-3 mm / dan

-Temperatura obrade: + 5 ° C do + 30 ° C. Boja bijela

Stvrdnuto ljepilo: Shore A Härte: ISO 868: 35 - 40

-Promjena glasnoće: SIST ISO 10563 < 1 %, vlačna čvrstoća: ISO 37 rod 1: 2,40 -3 ,00 N/mm², Istezanje pri lomu: ISO 37 rod 1: 250 -350 %.Otpornost na temperaturu:-40°C bis+90°C

OBRAZAC DOSTAVE:

290ml kasete

BILJEŠKA:

Naše tehnološke preporuke za primjenu, na temelju našeg iskustva koliko smo znali nisu obvezujući i ne čine ugovornu osnovu Pravni odnos i nema sekundarnih obveza iz Kupoprodajni



ugovor. Zbog raznolikosti, nije sve moguće Kombinacije materijala u. provjereni konstruktivni uvjeti postati. Stoga tražimo da naši proizvodi budu prikladni namjeravanu uporabu u vlastitom Provjerite odgovornost sami. Odgovornost za proizvod ostaje u u potpunosti njihova valjanost.