

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Vebatec Dichtkleber Fensteranschluss

**KLEBSTOFFE
FENSTERANSCHLUSS:**

- DICHTKLEBER
FENSTERANSCHLUSS
- SPRÜHKLEBER
FENSTERANSCHLUSS

Mocowanie taśm łączących okna oraz taśm uszczelniających okna do konstrukcji budynku. Podłoże suche, nośne, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Wszystkie uszkodzone i luźne Usunąć cząsteczki. System utwardzania: przez wilgotność powietrza. Masa własna: 1400 ± 10 kg/m³.

-Czas tworzenia się skóry 23°C/50% wilgotności względnej: 25 ± 5 min.

-czas utwardzania 23°C/50% wilgotność względna powietrza: 2 -3 mm/dzień

-temperatura przetwarzania:+ 5°C do + 30°C. Kolor: biały

Wyleczony klej: Shore A Härte: ISO 868: 35 - 40

-Zmiana wolumenu: SIST ISO 10563 < 1 %, Wytrzymałość na rozciąganie: ISO 37 rod 1: 2,40 –3 ,00 N/mm², Wydłużenie na przerwie: ISO 37 rod 1: 250 -350 %.Odporność na temperaturę:-40°C bis+90°C

FORMA DOSTAWY:

kaseta o pojemności 290ml

UWAGA:

Nasze techniczne zalecenia dotyczące



zastosowań, które zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w oparciu o nasze doświadczenie są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe Badane kombinacje materiałów i warunki projektowe będzie. Dlatego też prosimy o sprawdzenie, czy nasze produkty są odpowiednie dla zamierzony cel w swoim własnym by samemu sprawdzić odpowiedzialność. Odpowiedzialność za produkt pozostaje w ich pełna ważność.