

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec EPDM & Gummi Klebstoff

- Limning af folier, tætningsark, støbte dele fremstillet af EPDM, butyl, PIB, EVA til hinanden og til strukturelle underlag som: Eternit, beton, træ, metal, murværk og meget mere.
- Limning af PE-folier, PU stift og fleksibelt skum, EPDM + gummimaterialer
- Limning af PE-skumkantstrimler i afretningsområdet
- God fugt og UV-bestandighed
- Høj og hurtig kontakt vedhæftning
- Høj modstandsdygtighed over for ældning

### BESKRIVELSE:

Alsiddigt klæbemiddel til limning fx: EPDM, skum som polyether, polyester til hinanden såvel som til limning af metal, træ, korkplade, pap, gummi, linned, tekstiler, filt, læder, elastiske limede sømme. og meget mere. Limning af PE-skumkantstrimler i afretningsområdet, faldbeskyttelsesmåtter lavet af gummi - genbrugsmateriale og meget mere.

- Høj vedhæftning (kontakt vedhæftning)
- God fugtighed og UV-bestandighed

Ikke egnet: PVC-bløde bindinger og polystyrenskum. Generelt og især på opløsningsmiddelfølsomme substrater, test klæbemidler på forhånd.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Behandlingstemperatur: Mellem - 10 ° C og + 35 ° C.
- Basis: Opløsningsmiddelbaseret styregummi
- Farve: Sort
- Indledende vedhæftning: efter afblikning.
- Massefylde: 0,92 g / cm<sup>3</sup>
- Viskositet: 4500 mPas
- Fast: ca. 53%
- Forbrug: 250 - 800 g / m<sup>2</sup> afhængig af underlagets ujævnhed og absorptionsevne

### OPBEVARINGSLIV:

Godt lukket, mellem + 5 ° C og + 25 ° C: 12 måneder

### LEVERINGSFORM:

Metalbeholder

### FAREOPLYSNINGER:

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage dødsrigdom og svimmelhed. Gentagen kontakt kan føre til ru eller revnet hud. Sikkerhedsinstruktioner: Indeholder acetone 99,5% Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. Lad være med at ryge. Brug eksplosionssikkert elektrisk udstyr, ventilationssystemer, belysning, .... Tag forebyggende foranstaltninger mod elektrostatisk opladning. VED KONTAKT

MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning. Opbevares køligt på et ventileret sted.

**SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:**

Faresætninger Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage dødsghed og svimmelhed.

Skadelig for organismer, der lever i vand, med langvarig virkning.

Sikkerhedsinstruktioner Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Lad være med at ryge. Træf foranstaltninger mod elektrostatiske opladninger. Undgå indånding af tåge / damp / aerosol. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Undgå

udledning til miljøet. Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer:

Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Andre farer: Hvis

produktet behandles over et stort område i det bredere område og i de nederste etager, skal du undtage antændelseskilder som svejseudstyr, klokker, varmeplader, køleskabe, varmeapparater om natten osv.! Sæt advarselsskilte, der advarer om en eksplosiv atmosfære!