

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!**

## Vebatec EPDM & Gummi Klebstoff

- Lijepljenje folija, brvljenje membrana, oblikovanih dijelova izrađenih od EPDM-a, butila, PIB-a, EVA-a međusobno i na strukturne podloge kao što su: Eternit, beton, drvo, metal, zidovi i još mnogo toga.
- Lijepljenje PE folija, PU krute i fleksibilne pjene, EPDM + gumeni materijali
- Lijepljenje rubnih traka PE pjene u području estriha
- Dobra otpornost na vlagu i UV zračenje
- Visoko i brzo kontaktno prijanjanje
- Visoka otpornost na starenje

### OPIS:

Svestrano ljepilo za lijepljenje, npr. EPDM, pjene poput poliatera, poliestera, kao i za lijepljenje metala, drva, pluta, ljepenke, kartona, gume, lana, tekstila, filca, kože, elastično lijepljenih šavova. i mnogo više. Lijepljenje rubnih traka od PE-pjene u području estriha, zaštitne prostirke od pada od gume - materijala za recikliranje i još mnogo toga.

- Visoka adhezija (kontaktno prijanjanje)  
- Dobra otpornost na vlagu i UV zračenje  
Nije pogodno: PVC mekane veze i polistirenska pjena. Općenito, a posebno na podlogama osjetljivim na otapala, prethodno ispitajte ljepila.



### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Temperatura obrade: između - 10 ° C i + 35 ° C.
- Osnova: stirenska guma na bazi otapala
- Crna boja
- Početno prijanjanje: nakon što treperi.
- gustoća: 0,92 g/cm<sup>3</sup>
- viskoznost: 4500 mPas
- solidan: ca.53%
- Potrošnja: 250 - 800 g / m<sup>2</sup>, ovisno o neravninama i upijanju podloge

### SKLADIŠTENI ŽIVOT:

Dobro zatvoreno, između + 5 ° C i + 25 ° C: 12 mjeseci

### OBRAZAC DOSTAVE:

Metalna posuda

### INFORMACIJE O OPASNOSTI:

Lako zapaljiva tekućina i para. Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. Ponavljanji kontakt može dovesti do grube ili ispucale kože. Sigurnosne upute: Sadrži 99,5% acetona. Čuvati dalje od vrućine, iskre, otvorenog plamena i vrućih površina. Nemojte pušiti. Koristite električnu opremu, ventilacijske sustave, rasvjetu, ... Poduzmite preventivne mjere protiv elektrostatickog punjenja. AKO DOLAZI U OČI: Oprezno ispirati vodom

nekoliko minuta. Izvadite kontaktne leće, ako je moguće. Nastavite s ispiranjem. Držite na hladnom na prozračenom mjestu.

**SIGURNOSNE UPUTE:**

Izjave o opasnosti Lako zapaljiva tekućina i para. Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom. Sigurnosne upute Držati podalje od topline / iskri / otvorenog plamena / vrućih površina. Nemojte pušiti. Poduzmite mjere protiv elektrostatičkih naboja. Izbjegavati udisanje magle / pare / aerosola. Koristite samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. Ne dospjeti u oči, na kožu ili na odjeću. AKO JE U OČIMA: Pažljivo isperite vodom nekoliko minuta. Izvadite kontaktne leće, ako je moguće. Nastavite ispirati. Ako iritacija očiju potraje, potražite savjet / pomoć liječnika. Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Ostale opasnosti: Ako se proizvod obrađuje na velikom području u širem području i na donjim podovima, isključite izvore paljenja kao što su oprema za zavarivanje, zvona, ploče za grijanje, hladnjaci, grijači za noćno skladištenje itd.! Stavite znakove upozorenja koji upozoravaju na eksplozivnu atmosferu!