

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

Vebatec EPDM Haftgrund / Primer

Til klargøring af underlaget inden klæbning af EPDM og gummimaterialer med VEBATEC EPDM & GUMMI ADHESIVE.

UNDERBEREDELSE:

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Fri for separerende stoffer. Påfør primeren jævnt med en børste eller rulle. En fuldstændig befugtning af overfladen skal opnås. Lad primeren blinke af. Påfør derefter VEBATEC EPDM & RUBBER ADHESIVE. Yderligere procedure kan findes i "Teknisk information" fra VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Basis: styrengummi, opløsningsmiddel
- Farve: rødlig
- Konsistens: tynd, spredbar
- Viskositet ca.: 550 mPas ifølge Brookfield RVT
- Massefylde ca.: 0,96 g / cm³ i henhold til DIN 53479
- Fast indhold ca.: 55%
- Opbevaringstid: lukket i originale beholdere: 9 måneder
- Opbevaringstemperatur: over + 15 ° C.
- Behandlingstemperatur: -5 ° C til + 25 ° C



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Brandfarlig. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage dødsghed og svimmelhed. Dampene kan forårsage dødsghed og svimmelhed. Indånd ikke damp / aerosol. Undgå kontakt med øjnene. Brug kun i godt ventilerede områder.