

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

Vebatec EPDM & Gummi - Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff



- Behandling fra aerosoldåsen
- Limning af folier, tætningsark, støbte dele fremstillet af EPDM, butyl, PIB, EVA til hinanden og til strukturelle underlag som: Eternit, beton, træ, metal, murværk og meget mere.
- Limning af PE-folier, PU stift og fleksibelt skum, EPDM + gummimaterialer
- Limning af PE-skumkantstrimler i afretningsområdet
- God fugt og UV-bestandighed
- Høj og hurtig kontakt vedhæftning
- Høj modstandsdygtighed over for ældning

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Behandlingstemperatur: Mellem - 10 ° C og + 45 ° C
- Basis: butyl, styren-PIB-gummi, indeholder ca. 8% opløsningsmidler
- Farve: farveløs til gullig
- Indledende vedhæftning: efter afblikning
- Massefylde: 0,9 g / cm³ DIN 53 479
- Viskositet: 400 mPas
- Fast stof: 68%
- Åbningstid: 5 minutter - den ene side 20 minutter - begge sider

- Opbevaringstid: tæt lukket, ikke under + 5 ° C: 12 måneder

BEARBEJDNINGSINSTRUKTIONER:

Overfladerne, der skal limes, skal være tørre, rene og fri for støv og fedt. Påfør klæbemidlet jævnt på begge dele, der skal limes. Afhængigt af temperatur og fugtighed foldes delene sammen efter en ventetid, og de trykkes fast. Egnede værktøjer: plastrulle. Ventetiden afhænger af stuetemperatur, påføringstykkelse, absorptionsevne, underlaget osv. Delene skal sammenføjes, når klæbefilmen stadig er lidt klæbrig, men ikke længere klæber til fingeren, når den trykkes let med fingeren. Rengør værktøjer og underlag med Vebatec EPDM & Rubber Cleaner.

LEVERINGSFORM:

500 ml spraydåse