

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!**

## Vebatec EPDM & Gummi - Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff



- Prerada iz aerosolne limenke
- Lijepljenje folija, brtvljenje membrana, oblikovanih dijelova izrađenih od EPDM-a, butila, PIB-a, EVA-a međusobno i na strukturne podloge kao što su: Eternit, beton, drvo, metal, zidovi i još mnogo toga.
- Lepljenje PE folija, PU kruta i fleksibilna pjena, EPDM + gumeni materijali.
- Lijepljenje rubnih traka PE pjene u području estriha
- Dobra otpornost na vlagu i UV zračenje
- Visoko i brzo kontaktno prijanjanje
- Visoka otpornost na starenje

- Rok trajanja: čvrsto zatvoren, ne ispod + 5 ° C: 12 mjeseci

### Upute za obradu:

Podloge koje treba zalijepiti moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masti. Nanesite ljepljivo ravnomjerno na oba dijela koja ćete zalijepiti. Nakon razdoblja čekanja, ovisno o temperaturi i vlažnosti, dijelove savijte zajedno i čvrsto pritisnite. Prikladan alat: plastični valjak. Vrijeme čekanja ovisi o sobnoj temperaturi, debljini nanošenja, apsorpciji, podlozi itd. Dijelove treba spojiti zajedno kada je ljepljivi film još malo ljepljiv, ali se ne lijepi za prst kad ga lagano pritisnete. Alati i podloge za čišćenje Vebatec EPDM & gumenim čistačem.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Temperatura obrade: između - 10 ° C i + 45 ° C
- Osnova: butil, stiren-PIB guma, sadrži približno 8% otapala
- Boja: bezbojna do žućkasta
- Prvo prijanjanje: nakon treptanja
- gustoća: 0,9 g/cm<sup>3</sup> DIN 53 479
- viskoznost: 400 mPas
- solidan: 68%
- Otvoreno vrijeme: 5 minuta - jedna strana 20 minuta - obje strane

### OBRAZAC DOSTAVE:

500 ml Može sprej