Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Fensteranschlussbänder

BÄNDER / DICHTBÄNDER:

- FI-D
- FA-D
- DUO VARIABEL
- BAUELEMENTE ANSCHLUSS- / DICHTBAND

VEBATEC FENSTERANSCHLUSS PRODUKTE için Yenileme ve yeni binalarda kullanıma uygundur. Kurdeleler PES ve PE nonwoven kombinasyonundan oluşur kendinden yapışkanlı bir şerit ile donatılmıştır. Esnek olan Folyo, bina hareketlerini güvenilir bir şekilde algılar. Bağlantı bantları polar yüzeyden kaynaklanmaktadır Üzeri boyanıp sıvanabilir. Şeritler basit ve RAL uyumlu kurulum için hızlı işlem uygun. Kayışları yapıya takmak için: VEBATEC SIZDIRMAZLIK YAPIŞTIRICI PENCERE BAĞLANTISI da VEBATEC SPREY YAPIŞTIRICI PENCERE BAĞLANTISI.

FI-D INNEN: Binanın içine montaj için.
- Uzunluk: 30 m, bant genişliği: 75 mm, 100 mm, 150 mm
- Kalınlık: 0,49 mm, Folyo bileşimi: kombinasyonu PES + PE, hava geçirmezlik EN 1026: an <0.1
- sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 40 m
- Yangın davranışı EN ISO 11925-2 : 2010: Klasse E
- Sıcaklık direnci : -40°C bis + 80°C
- UV kararlılığı / hava direnci (serbestçe yıpranmış): 3 ay, işlem sıcaklığı: + 5 ° C ila + 40 °

FA-D AUSSEN: Binanın dışına montaj için.
- Uzunluk: 30 m, bant genişliği: 75 mm, 100 mm, 150 mm
- Kalınlık: 0,37 mm, film bileşimi: kombinasyonu PES + PP, hava geçirmezlik EN 1026: an <0.1
- sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 0,04 m
- Yangın davranışı EN ISO 11925-2 : 2010: Klasse E
- Sıcaklık direnci : -40°C -e + 80°C
- UV kararlılığı / hava direnci (serbestçe yıpranmış): 3 ay, işlem sıcaklığı: + 5 ° C ila 40 °

DUO-VARIABEL: Malzeme kombinasyonu ile mümkün kılınmıştır / İç kısım için kompozisyon kullanımı ve Yapının dışında.
- Uzunluk: 25 m, bant genişliği: 75 mm, kalınlık: 0.63 mm
- Folyo bileşimi: PES + PA kombinasyonu
- Hava geçirmezlik EN 1026: an <0.1
- sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 0,5 m < Sd 20 m
- PB 4.1/12-134-1 MPFA : nem değişkeni
- Yangın davranışı EN ISO 11925-2 : 2010: Klasse E
- Sıcaklık direnci: -40 ° C ila + 80 ° C

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

- UV kararlılığı / hava direnci: 6 ay
- İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila 40 °C

BAUELEMENTE – ANSCHLUSS- / DICHTBAND

Elastik, buhara dayanıklı butil bant, tek taraflı tam yüzey yapıştırıcı, bir tarafı lamine edilmiş polyester keçe tabakası ile. Bağlantı noktalarının hava geçirmez şekilde kapatılması ve köprülenmesi için Binanın sıcak tarafında bina inşaatı ve cephe inşaatı Bina kaplaması. Taşıyıcı malzeme: alüminyum / polyester kompozit. Uzunluk: 10 m, bant genişliği: 100 mm, kalınlık 0.8 mm
Yırtılmaya dayanıklı: 75 N / 25 mm
Uzama:% 22, 90 ° 'de yapışma kuvveti
Soyma açısı:
- camda >30,0 N / 25 mm
- çelikte >30,0 N / 25 mm
Sıcaklık dayanımı: -30 ° C ila + 110 ° C
Uygulama sıcaklığı: + 5 ° C ila + 40 ° C
Yapıştırıcı: butil kauçuk, yapı malzemesi sınıfı: DIN 4102 / B2

NOT:

Teknik uygulama önerilerimiz, tecrübemizi bilgimizin en iyisine dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları u. yapıcı koşullar kontrol edildi niyet. Bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun olmasını rica ediyoruz: kendi başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu kalır tamamen geçerliliği.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de