

**Bemærk: Dette er en maskinoversættelse - vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl**

## VEBATEC GLÄTTMITTEL

- **udjævning af silikoneforseglingssmidler, Polyurethan, MS-polymerer, akryl**
- **Fri for opløsningsmidler**

### **BESKRIVELSE:**

Til udglatning af overfladen af fugemasser. Klar til brug i en 500 ml sprayflaske. Tilsætning af vand er ikke nødvendig, da indhold har allerede den optimale konsistens. Den friske silikonefuge skal være indenfor huddannelsestid for at blive udjævnet til en optimal at opnå resultat.

Fortsæt som følger:

Udjævningsmidlet først på en upåfaldende sted at teste.

- Den nypåførte fugemasseoverflade spray med Vebatec glattemiddel
- Brug sparsomt, kun i det specificerede brugsmængde.
- Fugt Vebatec fugeskabelon let og dermed glatte den sprøjtede overflade.
- Fjern straks overskydende glattemiddel træk kanterne af leddene.

Du bør bruge en børste eller fingre til at påføre Brug ikke glattemiddel, da dette efterlader mærker udvikle. Disse er svære at fjerne og bør derfor undgås fra starten. I stedet værktøjer som Vebatec Fugeskabeloner, silikoneudglattere el Silikone spatler egnet til dette formål at fordele jævnt. Overskydende materiale straks med klart vand fjernes for at undgå at efterlade permanente spor. På den måde får du en jævn struktur og rene samlinger.

**BEMÆRK:** Vores applikationstekniske Anbefalinger baseret på vores Giv oplevelser efter vores bedste viden ikke-bindende og udgør ikke en kontraktlig aftale Retsforhold og ingen yderligere forpligtelser salgskontrakten. På grund af variationen kan det ikke alle mulige materialekombinationer og konstruktive forhold kontrolleres. Vi spørger derfor vores produkter for deres egnethed til tilsigtet brug i sig selv ansvar for selv at tjekke.

05.2022