

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec Universal Kontaktklebstoff

Opløsningsmiddelbaseret kontaktklim

- Limning af: folier, gummi, kork, filt, Læder, vandtætningsmembraner, støbte dele EPDM, butyl, PIB, EVA indbyrdes og på strukturelle Underlag som: Eternit, beton, træ, Metal, murværk og meget mere.
- Limning af PE folier, PU hård og Blødt skum, EPDM + gummimaterialer
- Limning af PE-skumkantstrimler i afretningsområdet
- God fugt og UV-bestandighed
- Høj og hurtig kontakt vedhæftning

### BESKRIVELSE:

Alsiddigt klæbemiddel til limning fx: Skum såsom polyether, polyester med hinanden såvel som til Limning af metal, træ, korkplade, pap, Gummi, linned, tekstiler, filt, læder, elastiske limede sømme. og meget mere. Limning af PE-skumkantstrimler ind Afretningsområde, faldbeskyttelsesmåtter lavet af gummi - genbrugsmateriale og meget mere.

- Høj vedhæftning (kontakt vedhæftning)
- God fugtighed og UV-modstand

Ikke egnet: PVC-bløde bindinger og polystyrenskum. Generelt og især for dem, der er følsomme over for opløsningsmidler Underlag, udfør testbinding på forhånd.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Behandlingstemperatur: Mellem - 10 ° C og + 35 ° C.
- Basis: Opløsningsmiddelbaseret styregummi
- Farve: Sort
- Indledende vedhæftning: efter blinkning.
- Massefylde: 0,92 g / cm<sup>3</sup>
- Viskositet: 4500 mPas
- Fast stof: ca. 53%
- Forbrug: 250 - 800 g / m<sup>2</sup>
- Afhængig af overfladens ujævnhed og absorptionsevne

### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Faresætninger Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage dødsighed og svimmelhed. Skadelig til vandorganismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedsinstruktioner Fra varme / gnister / åben ild / varm Hold overflader væk. Lad være med at ryge. Foranstaltninger mod opfyldte elektrostatiske opladninger. Indånding af tåge / Undgå damp / aerosol. Kun udendørs eller i godt ventilerede områder Brug mellemrum. Undgå udledning til miljøet. Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet at lade.

HVIS I ØJNE: I et par minutter Skyl forsigtigt med vand. Eksisterende kontaklinser efter Fjern valgmulighed. Fortsæt skylning. Med vedholdende

Øjenirritation: Søg lægehjælp konsultere. Opbevares på et godt ventileret sted.

**Andre farer:** Ved behandling af Produkt i bredere område og dybere Tændkilder på gulvområder, f.eks Svejseudstyr, klokker, varmeplader, køleskabe, Ekskluder opvarmningsovne om natten osv.! Sæt advarselsskilte, som advarer om en eksplosiv atmosfære!

**OPBEVARINGSLIV:**

Godt lukket, mellem + 5 ° C og + 25 ° C:  
12 måneder

**LEVERINGSFORM:**

Metalbeholder

**BEMÆRK:**

Vores tekniske anvendelsesbefalinger, vi baserede på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af mangfoldigheden er ikke alt muligt Materialekombinationer og strukturelle forhold kontrolleret vilje. Vi beder derfor om, at vores produkter er egnede til den tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller selv ansvaret.