

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!**

## Vebatec Universal Kontaktklebstoff

### Kontaktno ljepljivo na bazi otapala

- Lijepljenje: folija, gume, pluta, filca, Koža, hidroizolacijske membrane, oblikovani dijelovi EPDM, butil, PIB, EVA međusobno i na strukturalnoj Podloge kao što su: Eternit, beton, drvo, Metal, zidanje i još mnogo toga.
- Lijepljenje PE folija, PU tvrdog i Mekana pjena, EPDM + gumeni materijali
- Lijepljenje rubnih traka od PE pjene u području estriha
- Dobra otpornost na vlagu i UV zračenje
- Visoka i brza kontaktna adhezija

### OPIS:

Svestrano ljepljivo za lijepljenje, npr.:  
Pjene poput polietera, poliestera međusobno, kao i za Lijepljenje metala, drva, pluta, ljepljivke, kartona, Guma, lan, tekstil, filc, koža, elastični zalijepljeni šavovi. i mnogo više. Lijepljenje rubnih traka od PE pjene Područje estriha, prostirke za zaštitu od pada od gume - materijal za recikliranje i još mnogo toga.  
- Visoka adhezija (kontaktna adhezija)  
- Dobra otpornost na vlagu i UV zračenje

Nije prikladno: PVC meke veze i polistirenska pjena. Općenito i posebno za one osjetljive na otapala Podloge prethodno izvršite probno lijepljenje.



### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Temperatura obrade: između - 10 ° C i + 35 ° C.
- Osnova: Stiren-guma na bazi otapala
- Crna boja
- Početno prianjanje: nakon što treperi.
- gustoća: 0,92 g/cm³
- viskoznost: 4500 mPas
- solidan: ca.53%
- potrošnja: 250 – 800 g/m²
- Ovisno o neravninama i upijanju površine

### SIGURNOSNE UPUTE:

Obavijesti o opasnosti Lako zapaljiva tekućina i para. Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. štetan za vodene organizme, s dugoročnim učincima. Sigurnosne upute Od vrućine / iskre / otvorenog plamena / vrućeg Držite površine podalje. Nemojte pušiti. Mjere protiv ispuniti elektrostatičke naboje. Udisanje izmaglice / Izbjegavajte para / aerosol. Samo na otvorenom ili u dobro prozračenim prostorima Koristite razmake. Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. Ne dospjeti u oči, na kožu ili na odjeću pustiti. AKO DOĐE U OČI:  
Nekoliko minuta Pažljivo isperite vodom. Postojeće kontaktne leće nakon Ukloni opciju. Nastavite ispirati. S ustrajnim Nadraživanje očiju: Potražiti liječnički

savjet / pomoć savjetovati. Čuvati na dobro prozračenom mjestu.

**Ostale opasnosti:** Prilikom obrade Proizvod na širem području i dublje Podne površine izvori paljenja, kao što su Uređaji za zavarivanje, zvona, ploče za grijanje, hladnjaci, Isključite noćne grijalice itd.! Postavite znakove upozorenja, koji upozoravaju na eksplozivnu atmosferu!

**SKLADIŠTENI ŽIVOT:**

Dobro zatvoreno, između + 5 ° C i + 25 ° C: 12 mjeseci

**OBRAZAC DOSTAVE:**

Metalna posuda

**BILJEŠKA:**

Naše tehnološke preporuke za primjenu, na temelju našeg iskustva koliko smo znali su neobvezujući i ne predstavljaju ugovornu osnovu Pravni odnos i nema sporednih obveza iz Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti, nije sve moguće Provjerene kombinacije materijala i strukturalni uvjeti postati. Stoga molimo da naši proizvodi odgovaraju namjeravanu uporabu samostalno Provjerite odgovornost sami.