

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Vebatec Universal Kontaktklebstoff

Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika

- Klejenie się: Folia, guma, korek, filc, Skóra, membrany uszczelniające, części formowane wykonane z EPDM, Butyl, PIB, EVA między sobą i na strukturalnych Powierzchnie jak: Eternit, beton, drewno, Metal, murarstwo, itp.
- Klejenie folii PE, PU twardych i Pianka elastyczna, EPDM + materiały gumowe
- Klejenie listew brzegowych z pianki PE w obszarze jastrychu
- Dobra odporność na wilgoć i promieniowanie UV
- Wysoka i szybka przyczepność kontaktowa

OPIS:

Uniwersalny klej do klejenia np: pianki takie jak polieter, poliester, ze sobą i dla Klejenie metalu, drewna, korka, twardej tektury, kartonu, Guma, len, tekstylia, filc, skóra, elastyczne szwy klejowe. i wiele więcej. Klejenie listew brzegowych z pianki PE w Powierzchnia zgrzebna, maty chroniące przed upadkiem z gumy - materiał z recyklingu i wiele więcej

- Wysoka przyczepność (przyczepność kontaktowa)
- Dobra odporność na wilgoć i promieniowanie UV



Nie nadaje się: Kleje miękkie PVC i pianka polistyrenowa. Ogólnie rzecz biorąc, a zwłaszcza w przypadku wrażliwych na rozpuszczalniki Podłoża, przeprowadzić próbne klejenie z wyprzedzeniem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Temperatura stosowania: od - 10°C do + 35°C.
- Podstawa: Zawierający rozpuszczalnik kauczuk styrenowy
- Kolor: czarny
- Przyczepność początkowa: Po odparowaniu.
- Gęstość zaludnienia: 0,92 g/cm³
- Lepkość: 4500 mPas
- Solidny: ca.53%
- Konsumpcja: 250 – 800 g/m²
- W zależności od nierówności i chłonności podłoża

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Ostrzeżenia o zagrożeniach Ciecz i para wodna wysoce łatwopalna. Powoduje podrażnienia skóry. Powoduje silne podrażnienie oczu. Może powodować senność i zawroty głowy. Szkodliwy dla organizmów wodnych, o długoterminowych skutkach. Wskazówki bezpieczeństwa Od ciepła/iskrzenia/otwartego płomienia/gorąca Trzymać z dala od powierzchni. Nie wolno palić. Środki przeciwko ładunki elektrostatyczne.

Inhalacja mgły/ Unikać pary wodnej/aerozolu. Tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Korzystaj z rozrachunku. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dostaniesz się do oczu, na skórę ani na ubranie ...do wyjazdu. W KONTRAKCIE Z OCZAMI: Przez kilka minut. dokładnie spłukać wodą. Istniejące soczewki kontaktowe po Usunąć możliwość. Kontynuuj płukanie. Jeśli istnieje uporczywy Działanie drażniące na oczy: zasięgnąć porady lekarskiej/opieki medycznej ...do konsultacji. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Inne zagrożenia: Podczas przetwarzania dużych powierzchni produkt w szerszym środowisku i w głębszym lesie Powierzchnie pocisków Źródła zapłonu, takie jak Sprzęt spawalniczy, dzwonki, płyty grzejne, lodówki, Z wyłączeniem grzejników nocnych itp.! Postawcie znaki ostrzegawcze, które ostrzegają przed atmosferą wybuchową!

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA:
Dobrze uszczelnione, od + 5°C do +25°C: 12 miesięcy

FORMA DOSTAWY:
Pojemniki metalowe

UWAGA:
Nasze techniczne zalecenia dotyczące zastosowań, które zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w oparciu o nasze doświadczenie są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe Badane kombinacje materiałów i warunki projektowe będzie. Dlatego też prosimy

o sprawdzenie, czy nasze produkty są odpowiednie dla zamierzonego celu w swoim własnym by samemu sprawdzić odpowiedzialność.