Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Universal Kontaktklebstoff

Solvent bazlı kontakt yapıştırıcı

- Yapıştırma: folyo, kauçuk, mantar, keçe, Deri, su yalıtım membranları, kalıplanmış parçalar EPDM, butil, PIB, EVA birbirleri arasında ve yapısal olarak Alt tabakalar: Eternit, beton, ahşap, Metal, duvarcılık ve çok daha fazlası.
- PE filmlerin yapıştırılması, PU sert ve Yumuşak köpük, EPDM + kauçuk malzemeler
- PE köpük kenar şeritlerinin yapıştırılması şap alanında
- İyi nem ve UV direnci
- Yüksek ve hızlı temas yapışması

AÇIKLAMA:
Yapıştırma için çok yönlü yapıştırıcı örn .: Polieter, polyester gibi süngerler birbirleriyle ve ayrıca Metal, ahşap, mantar sunta, karton, Kauçuk, keten, tekstil, keçe, deri, elastik yapıştırılmış dikişler. ve daha fazlası. PE köpük kenar şeritlerinin yapıştırılması Şap alanı, kauçuktan yapılmış düşme önleyici paspaslar - geri dönüşüm malzemesi ve çok daha fazlası.
- Yüksek yapışma (temaslı yapışma)
- İyi nem ve UV direnci

Uygun değil: PVC yumuşak bağlar ve polistiren köpük. Genel olarak ve özellikle çözücülere duyarlı olanlar için Yüzeyler, önceden test yapıştırması yapın.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- İşleme sıcaklığı: - 10 ° C ile + 35 ° C arası
- Esası: Solvent bazlı stiren kauçuk
- Siyah renk
- İlk yapışma: parladıktan sonra.
- Yoğunluk: 0,92 g / cm³
- Viskozite: 4500 mPas
- Katı: yaklaşık% 53
- Tüketim: 250 - 800 g / m²
- Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Tehlike beyanları Çok yanıcı sıvı ve buhar. Cilt tahrişine neden olur. Ciddi göz tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Zararlı uzun süreli etkilere sahip suda yaşayan organizmalar için. Güvenlik talimatları Isı / kıvılcım / açık alev / sıcaktan Yüzeyleri uzak tutun. Sigara içme. Karşı önlemler elektrostatik yüklerle karşılaşır. Sis solunması / Buhar / aerosolden kaçının. Yalnızca açık havada veya iyi havalandırılmış alanlarda Boşluk kullanın. Çevreye salınmasından kaçının. Gözlere, cilde veya giysilere girmeyin izin vermek. GÖZLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika Suyla dikkatlice durulayın. Sonrasında mevcut kontakt lensler Seçeneği kaldır. Durulamaya devam edin. Israrcı Göz tahrişi: Tıbbi tavsiye / bakım alın danışın. İyi havalandırılan bir yerde saklayın.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Diğer tehlikeler: İşlerken Daha geniş alanda ve daha derinde ürün Zemin alanları gibi ateşleme kaynakları Kaynak cihazları, çanlar, ısıtma plakaları, buzdolapları, Gece depolama ısıtıcılarını vb. Hariç tutun! Uyarı levhaları asın, patlayıcı bir atmosferi uyaran!

DEPOLAMA ÖMRÜ:
İyi kapalı, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında: 12 ay

TESLİMAT FORMU:
Metal kap

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, tecrübemizi bilgimizin en iyisine dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi niyet. Bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakilere uygun olmasını rica ediyoruz: kendi başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu kendiniz kontrol edin.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de