

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec MONTAGEFIX

Monteringslim til indendørs brug

- Hurtig hærdning
- Opløsningsmiddelfri
- Slibbar
- Kan males over
- Høj start- og slutstyrke
- Spændingsbalancering
- Lugt og etiketfri
- Kan males over og pudses over
- Modstandsdygtig over for ældning - ren hvid

### BESKRIVELSE:

VEBATEC MONTAGEFIX er en 1-komponent høj kvalitet Fastgørelse af klæbemiddel med ekstrem indledende klæbning, men lang justerbar. Produktet er stabilt og lugtfrit.

### ANVENDELSESOMRÅDER:

Limning af metaller, forskellige plastmaterialer og Trækompener på beton, murværk, gips osv. Limning af træbaserede materialer, dekorative og isolerende plader, f.eks. B. Styrofoam, fodpaneler, PVC-kabelkanaler, gipsplader, Stuk- og loftprofiler, profilbrædder, dørkarme, Vægbeklædning.

VEBATEC MONTAGEFIX skal kan ikke bruges i Sanitetsområde til spejling og glasbinding, akrylglas, og på bituminøse og underjordiske overflader.

Til forvitrede udendørs applikationer og ikke anbefal korrosionsbeskyttede



metaller og ikke-jernholdige metaller vi bruger VEBATEC BAUSTOFFKLEBER BSK, Byggelim.

### PRODUKTEGENSKABER

- Kemisk basis: acrylat
- Hærdning: fysisk tørring
- Specifik vægt: ca. 1,2 g / ml
- Viskositet: fast pasta
- Huddannelsestid (23 ° C / 50% RF) ca. 10 minutter
- Hærdningstid (23 ° C / 50% RF) ca. 1,5 mm / 24 timer
- Shore A: ca. 60
- Temperaturbestandighed: -20 ° C til + 80 ° C
- Behandlingstemperatur: + 5 ° C til + 40 ° C
- Opbevaringstid: 12 måneder (beskyttes mod frost)
- Mærkning: ingen
- Trækstyrke: bøgetræ > 3,0 N / mm<sup>2</sup>, PVC > 2,7 N / mm<sup>2</sup>

### SUBSOIL:

Overfladerne, der skal limes, skal være stabile, fri for støv og fedt og løse Fjern partikler. Ikke-absorberende overflader med acetone eller Forrengør alkohol. Belægningernes kompatibilitet og plast med VEBATEC MONTAGEFIX skal

gives udfør indledende tests, hvis det er nødvendigt.

**ANVENDELSESBEMÆRKNING:**

En klæbende overflade skal være absorberende. VEBATEC MONTAGEFIX fortrinsvis som en streng eller anvendes i prikker. Hvis det er nødvendigt, er det også Overfladeanvendelse z. B. muligt med en hakket murske. Det Arbejdsemnet, der skal limes, er på underlaget at trykke på, z. B. Nederdele / væg. Det limede dele kan justeres i ca. 10 minutter. Det Selvklæbende tykkelse bør ikke være mindre end 3 mm. VEBATEC MONTAGEFIX kan håndtere ujævnheder op til 1 Kompensere 5mm.

For meget tung eller stressende Vi anbefaler limning indtil finalen Hærdning mekanisk fastgørelse af Selvklæbende forbindelse.

**RENGØRING:**

Fugt blot overskydende lim med det Fjern kluden. Værktøjsrengøring med vand. Blødgør det hærdede klæbemiddel med vand og fjern mekanisk.

**LEVERINGSFORM:**

310 ml patroner (370 g) 25 Patroner / kartonfarve: ren hvid

**OPBEVARINGSLIV**

12 måneder mellem + 5 ° C og + 25 ° C i uåbnede originale beholdere. Fra varme og frost beskytte.

**SPECIELLE INSTRUKTIONER:**

**Dette produkt er uden for Fareidentifikation. Yderligere Information for information om håndtering, se Sikkerhedsdatablad i henhold til 91/155 / EØF.**

**BEMÆRK:**

Vores applikationsteknologi

Anbefalinger, som vi baserede på vores Giv erfaring efter din bedste viden ikke-bindende og udgør ikke et kontraktgrundlag Retlige forhold og ingen tilknyttede forpligtelser fra salgskontrakten. På grund af den mangfoldighed, du kan ikke alle mulige materialekombinationer u. konstruktive forhold kontrolleres. Vi bed derfor om, at vores produkter er egnede til den tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller selv ansvaret. Produktansvar bevarer sin fulde gyldighed.