

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

VEBATEC MONTAGEPASTE

KERAMISK PASTE-SPRAY

- Forebyggelse af korrosion, Stick-slip, foder
- Modstandsdygtig over for saltvand, syrer, Alkalier
- Eliminerer knirkende og knirkende lyde
- Meget god trykmodstand
- Temperaturbestandig fra -40 ° C til + 1.400 ° C
- Også velegnet til ABS-bremser
- Metalfri
- Fremragende langvarig smøreeffekt

BESKRIVELSE:

VEBATEC MONTAGEPASTE er en højtryksbestandig, varmebestandig og metalfri adskillelse, Smøre- og korrosionsbeskyttende pasta med langvarig beskyttelse. Forhindrer fastgørelse og klæbning, reducerer slid højtryksdele. Kan bruges hvor som helst del 1 ekstremt tryk, høj temperatur og ekstern Betingelser (såsom saltvand, overophedet damp, fugtighed osv.) udsættes. f.eks. Bladfjedre, bremseanordninger, Led, hængsler, eventuelle skrueforbindelser, Ormedrev, skæreværktøj, bolte osv.

ANSØGNING:

Overfladen skal være tør og ren, fjern gamle smøremiddelrester. Ryst VEBATEC MONTAGEPASTE kraftigt (mindst 2 Minutter fra det hørbare stop af blandekuglen) spray den del, der skal



behandles. Sprøjteafstand ca. 20 - 30 cm.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage dødsghed og Forårsager dødsghed. Skadelig for organismer, der lever i vand, med langsigtede effekter. Opbevares utilgængeligt for børn nå. Fra varme, varme overflader, gnister, åben Holdes væk fra flammer og andre antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde spray. Må ikke gennembøres eller brændes, ikke engang efter Brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Med rigeligt vand og vask sæbe. VED INDÅNDING: Personen frisk Bring luft ind og sørg for, at du kan trække vejret frit. Foran Beskyt mod sollys og ikke temperaturer på mere over 50 ° C. Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale Forskrifter.

LEVERINGSFORM:

400 ml spraydåse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Form: Aerosol
- Farve hvid
- Lugt: karakteristisk

OPBEVARING + HYLDLIV:

Vi garanterer i uåbnet original emballage med en Opbevaringstemperatur fra -5 ° C til + 30 ° C, en holdbarhed på 24 måneder.

BEMÆRK:

Vores applikationsteknologiske anbefalinger som vi baserer på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af sorten kan ikke alle mulige materialekombinationer og strukturelle forhold kontrolleres. Vi beder derfor om vores produkter deres egnethed til den tilsigtede anvendelse at kontrollere dit eget ansvar. Yderligere For sikkerhedsrelaterede oplysninger henvises til tilsvarende gyldige sikkerhedsdatablad.