

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

VEBATEC MONTAGEPASTE

SPREJ ZA KERAMIČKU PASTU

- Sprječavanje korozije, Stick-slip, feed
- Otporan na slanu vodu, kiseline, lužine
- Eliminira šištanje i škripanje zvukova
- Vrlo dobra otpornost na pritisak
- Otporan na temperaturu od -40 ° C do + 1.400 ° C
- Pogodan i za ABS kočnice
- Bez metala
- Izvrsno dugotrajno podmazivanje

OPIS:

VEBATEC MONTAGEPASTE je jedan visokotlačni, otporni na toplinu i odvajanje bez metala, Maziva i antikorozivna pasta s dugotrajnom zaštitom. Sprječava nakupljanje i lijepljenje, smanjuje abraziju dijelovi visokog tlaka. Može se koristiti gdje god je jedan dio ekstremni tlak, visoka temperatura i vanjski uvjeti (poput slane vode, pregrijane pare, vlage itd.) su izloženi. npr Lisnate opruge, uređaji za kočenje, Zglobovi, šarke, bilo koji vijčani spojevi, Pužni pogoni, alati za rezanje, vijci itd.

PRIJAVA:

Površina bi trebala biti suha i čista, ukloniti stare ostatke maziva. Snažno protresite VEBATEC MONTAGEPASTE (najmanje 2 Nekoliko minuta od zvučnog zaustavljanja kuglice za miješanje) sprej na dio koji se tretira. Udaljenost prskanja oko 20 - 30 cm.



SIGURNOSNE UPUTE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Posuda pod tlakom: Može se rasprsnuti ako se zagrije. Izaziva iritaciju kože. Može uzrokovati pospanost i Uzrok pospanosti. Štetno za vodene organizme, s dugoročnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece dohvati. Od vrućine, vrućih površina, iskri, otvoreno Držati podalje od plamena i drugih vrsta izvora paljenja. Ne dim. Ne protiv otvorenog plamena ili drugog izvora paljenja sprej. Nemojte bušiti ili paliti, čak ni nakon Koristiti. AKO DOĐE NA KOŽU: S puno vode i oprati sapun. AKO SE UDIŠE: Osoba svježa Unesite zrak i osigurajte slobodno disanje. Ispred Zaštitite od sunčeve svjetlosti, a ne od temperatura više ispod 50 ° C. Odlaganje sadržaja / spremnika prema lokalnom / regionalnom / nacionalnom / međunarodnom Propisi.

OBRAZAC DOSTAVE:

Limenka u spreju od 400 ml

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Oblik: aerosol
- Boja bijela
- Miris: karakterističan

SKLADIŠTENJE + ROK TRAJANJA:

Jamčimo u neotvorena originalna ambalaža, sa Temperatura skladištenja od -5 ° C do + 30 ° C, rok trajanja od 24 mjeseca.

BILJEŠKA:

Naše tehnološke preporuke za primjenu, koje smo na osnovu svog iskustva zasnivali prema najboljem znanju su neobvezujući i ne predstavljaju ugovornu osnovu Pravnog odnosa i nema sporednih obveza iz Kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti, nije moguće provjeriti sve moguće kombinacije materijala i strukturne uvjete. Stoga tražimo da naši proizvođači njihovu prikladnost za namjeravanu uporabu da provjerite na vlastitu odgovornost. Unaprijediti Informacije o sigurnosti potražite u odgovarajućem važećem sigurnosnom listu.