

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec PTFE Trockenschmiermittel

- Olie- og fedtfri
- God vedhæftning til forskellige underlag
- Kompatibel med alle almindelige Plast
- Vandtæt, korrosionsbeskyttende
- Har en friktions- og slidreducerende effekt
- Forhindrer støvdannelse (antiklæbende)

### BESKRIVELSE:

VEBATEC PTFE tørt smøremiddel er et ikke-fedtet glide, adskillende og smørende middel. Til sprøjtning på og afblikning (tørring) resulterer i en hård en Belægning lavet af polytetrafluorethylen specielt Harpiks er bundet. Den resulterende belægning fungerer som en Forhindrer glide film med knirkende / knirkende lyde. friktion og slid reduceres til et minimum.

### EJENDOMME:

VEBATEC PTFE tørt smøremiddel Kan bruges hvor olie eller silikoneholdige stoffer Negativ indflydelse efter behandling af de pågældende dele ville. Som belægning til glideborde og glidebaner i træforarbejdningsindustrien. Til belægning af Glider og ruller i transportområdet. Som et smøremiddel i Plast- og tekstilindustrien. Non-stick belægning Forme i plastindustrien. Som letløbende smøring af forskellige materialeparringer. Udgiv film Støbte harpiks applikationer. For at fjerne



knirkelyde fra bløde og hårde materialer (f.eks. Gummi på glas). Som en imprægnering af stærkt absorberende materialer etc.

### ANSØGNING:

Overfladen skal være ren, tør og være helt fri for fedt. Ryst dåsen kraftigt. Fra ca. 20 - 30 cm Fjernelse af VEBATEC PTFE tørt smøremiddel tyndt og spray jævnt. Ca. Lad det tørre i 5-10 minutter at lade.

### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage dødsghed og svimmelhed. Skadelig for organismer, der lever i vand, med langvarig effekt. Gentagen kontakt kan være for skør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn nå. Fra varme, varme overflader, gnister, åben Holdes væk fra flammer og andre antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde spray. Må ikke gennembøres eller brændes, ikke engang efter Brug. VED INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft medbring og sørg for uhindret vejtrækning. OM KONTAKT MED ØJNE: Forsigtigt med vand i et par minutter vaske op. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning.

Beskyt mod sollys og ikke Udsættes for temperaturer over 50 ° C.

**LEVERINGSFORM:**

400 ml spraydåse

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

- Form: Aerosol
- Farve: mælkeagtig / gennemsigtig
- Temperaturområde: -180 ° C til + 260 ° C
- Lagtykkelse: 10 µm

**OPBEVARING + HYLDLIV:**

I uåbnet Originalemballage ved en opbevaringstemperatur på -5 ° C til + 30 ° C, 12 måneder.

**BEMÆRK:**

Vores applikationsteknologiske anbefalinger som vi baserer på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af mangfoldigheden kan ikke alle mulige materialekombinationer og konstruktive Betingelser kontrolleres. Vi spørger derfor vores Produkter til deres egnethed til det tilsigtede formål Formål med brug på eget ansvar kontrollere. Se yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger Se det relevante gyldige sikkerhedsdatablad.