

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!**

## Vebatec PTFE Trockenschmiermittel

- Bez ulja i masti
- Dobro prijanjanje na različite podloge
- Kompatibilan sa svim uobičajenim Plastikama
- Vodootporan, antikoroziivan
- Ima učinak trenja i smanjenja trošenja
- Sprječava stvaranje prašine (ljepilo)

### OPIS:

VEBATEC PTFE suho mazivo je nemasno sredstvo za klizanje, odvajanje i podmazivanje. Do prskanje i bljesak (sušenje) rezultira tvrdim Premaz izrađen od politetrafluoretilena u posebnoj Smole su vezane. Rezultirajući premaz djeluje kao Sprječava klizni film kod pucketanja / škripanja. trenje a trošenje se svodi na minimum.

### SVOJSTVA:

VEBATEC PTFE suho mazivo Može se koristiti tamo gdje su sredstva koja sadrže ulje ili silikon Negativan utjecaj nakon obrade dotičnih dijelova bi. Kao premaz za klizne stolove i klizne staze u drvopraerađivačka industrija. Za premazivanje Tobogani i valjci u transportnom području. Kao mazivo u Industrija plastike i tekstila. Nelepljivi premaz Kalupi u industriji plastike. Kao lagano podmazivanje razna uparivanja materijala. Otpustite film Primjene od lijevane smole. Da biste uklonili zvukove



pucanja od mekih i tvrdih materijala (npr. Gume na staklu). Kao impregnacija za visoko upijajuće materijale itd

### PRIJAVA:

Površina treba biti čista, suha i biti potpuno bez masti. Snažno protresite limenku. Od otprilike 20 - 30 cm Uklanjanje VEBATEC PTFE suhog maziva tankog i raspršite ravnomjerno. Cca. Ostavite da se osuši 5 - 10 minuta pustiti.

### SIGURNOSNE UPUTE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Posuda pod tlakom: Može se rasprsnuti ako se zagrije. Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. Štetno za vodene organizme, s dugoročni učinak. Ponovljeni kontakt može biti previše krhak ili ispucala koža. Čuvati izvan dohvata djece dohvatiti. Od vrućine, vrućih površina, iskri, otvoreno Držati podalje od plamena i drugih vrsta izvora paljenja. Ne dim. Ne protiv otvorenog plamena ili drugog izvora paljenja sprej. Nemojte bušiti ili paliti, čak ni nakon Koristiti. AKO JE UDOLJENO: Premjestite osobu na svjež zrak donijeti i osigurati nesmetano disanje. NA KONTAKT SA OČIMA: oprezno s vodom nekoliko minuta obaviti pranje. Uklonite kontaktne leće, ako je moguće. Nastavite ispirati. Zaštitite od sunčeve svjetlosti i ne Izložiti temperaturama iznad 50 ° C.

**OBRAZAC DOSTAVE:**

Limenka u spreju od 400 ml

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:**

- Oblik: aerosol
- Boja: mliječno / prozirna
- Raspon temperatura: -180 ° C do + 260 ° C
- Debljina sloja: 10 µm

**SKLADIŠTENJE + ROK TRAJANJA:**

U neotvorenom Originalno pakiranje, na temperaturi skladištenja od -5 ° C do + 30 ° C, 12 mjeseci.

**BILJEŠKA:**

Naše tehnološke preporuke za primjenu, koje smo na osnovu svog iskustva zasnivali prema najboljem znanju su neobvezujući i ne predstavljaju ugovornu osnovu Pravni odnos i nema sporednih obveza iz Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne mogu svi moguće kombinacije materijala i konstruktivno Provjeravaju se uvjeti. Stoga pitamo svoje Proizvodi zbog njihove prikladnosti za namjeravanu svrhu Namjena upotrebe na vlastitu odgovornost ček. Pogledajte daljnje informacije povezane sa sigurnošću Molimo pogledajte odgovarajući važeći sigurnosni list.