

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

VEBATEC ROSTLÖSER und Schmierstoff



- Med MoS² - molybdæn (IV) sulfid
- Løser korroderede forbindelser som Bolte, skruer og møtrikker
- Gode krybeegenskaber og høj kapillær handling
- Korrosion infiltrerer og trænger ind
- Beskytter mod oxidation og korrosion
- Forhindrer "beslaglæggelse" af Skruerforbindelser
- Eliminerer knirkende og knirkende lyde

BESKRIVELSE:

Vebatec rustfjerner med MoS₂ (Molybdæn (IV) sulfid) er et bevist produkt, hvilket også er særdeles velegnet som smøremiddel. Gennem udvalgte råmaterialer har en hurtigindstillingseffekt opnås især med korroderede metalforbindelser. Højde Sikre kapillærvirkning og gode krybeegenskaber, at selv de mindste revner og huller kan nås vilje. Undgå korrosionsbestandige komponenter langsigtet fornyet rustdannelse.

EJENDOMME:

Demonteringshjælp til rustne metalforbindelser. Permanent smøring af skruerforbindelser, føringer og glideflader af mange slags. Som smøremiddel til Bowden kabler, kæder, hængsler og mange andre bevægelige dele.

Hjælpe midler til montering af dele i industrien og håndværk for at lette senere demontering.

ANSØGNING:

Underlaget skal være groft rengjort, løst Fjern rust med en stålbørste, hvis det er nødvendigt. Kan stærk ryste. Sprøjt på fra en afstand på ca. 20 - 30 cm og lad være i et par minutter. Så den behandlede Forbindelsen frigives. Til stærkt rustede forbindelser gentag om nødvendigt processen.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage dødsghed og svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med lang sigt Effekt. Opbevares utilgængeligt for børn. Fra Varme, varme overflader, gnister, åben ild også holdes væk fra andre typer antændelseskilder. Lad være med at ryge. Ikke spray på en åben ild eller anden antændelseskilde. Ikke gennembore eller brænde, selv efter brug. PÅ KONTAKT MED HUDEN: Brug rigeligt med vand og sæbe vask. VED INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft og sørg for, at du kan trække vejret frit beskytte og ikke temperaturer på mere end 50 ° C udsætte. Bortskaf indholdet / beholderen i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale regler.

LEVERINGSFORM:

400 ml spraydåse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Form: Aerosol
- Farve: Sort
- Lugt: karakteristisk

OPBEVARING + HYLDLIV:

I uåbnet Originalemballage ved en opbevaringstemperatur på -5°C til $+30^{\circ}\text{C}$, 24 måneder.

BEMÆRK:

Vores applikationsteknologiske anbefalinger som vi baserer på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af mangfoldigheden kan ikke alle mulige materialekombinationer og konstruktive Betingelser kontrolleres. Vi spørger derfor vores Produkter til deres egnethed til det tilsigtede formål Formål med brug på eget ansvar kontrollere. Se yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger Se det relevante gyldige sikkerhedsdatablad.