

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

VEBATEC ROSTLÖSER und Schmierstoff

- Z MoS² - siarczkiem molibdenu(IV)
- Rozpuszcza skorodowane związki, takie jak śruby, wkręty i nakrętki
- Dobre właściwości pełzania i wysoki efekt kapilarny
- przenika i przenika korozję
- Chroni przed utlenianiem i korozją
- Zapobiega "przejmowaniu" Połączenia śrubowe
- Eliminuje odgłosy piszczenia i skrzypienia

OPIS:

Odplamiacz do rdzy Vebatec z MoS₂ (siarczek molibdenu(IV)) jest sprawdzonym produktem, który również jest doskonałym środkiem smarnym. Ze względu na wybrany surowiec będzie miał szybki początek działania i zwłaszcza w przypadku skorodowanych związków metali. Wysoki Zapewnić działanie kapilarne i dobre właściwości pełzania, że nawet najmniejsze pęknięcia i szczeliny są osiągalne będzie. Elementy odporne na korozję zapobiegają na dłuższą metę odnowiona formacja rdzy.

WŁAŚCIWOŚCI:

Środki pomocnicze do usuwania zardzewiałych połączeń metalowych. Stałe smarowanie połączeń śrubowych,



przewodnic i powierzchni ślizgowych wielu typów. Jako środek smarny do lin Bowdena, łańcuchów, zawiasów i wielu innych. ruchomych części. Pomoce do montażu części w przemyśle i kunszt w celu ułatwienia późniejszego demontażu.

ZASTOSOWANIE:

Podłoże powinno być z grubsza oczyszczone, luźne. W razie potrzeby usunąć rdzę za pomocą szczotki drucianej. Mocna cyna Trząśnij się. Rozpylać z odległości ok. 20 - 30 cm i zostawić na kilka minut. Następnie leczony połączenie może zostać zwolnione. W przypadku silnie zardzewiałych połączeń w razie potrzeby powtórzyć procedurę.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Niezwykle łatwopalny aerozol. Pojemnik jest pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu. Powoduje podrażnienia skóry. Może powodować senność i zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Efekt. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Z ciepło, gorące powierzchnie, iskry, otwarty płomień i Trzymać z dala od innych rodzajów źródeł zapłonu. Nie wolno palić. Nie Spryskać gołym płomieniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przebić lub poparzyć, nawet po użyciu. AT Dotykać ze skórą: Z dużą ilością mydła i wody zmywanie z wdychaniem: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić

swobodne oddychanie przed wystawieniem na działanie promieni słonecznych a nie temperatury wyższe niż 50°C ...do zawieszenia.

Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z następującymi zasadami przepisy lokalne / regionalne / krajowe / międzynarodowe.

FORMA DOSTAWY:

400ml puszka natryskowa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Kształt: Aerosol
- Kolor: czarny
- Zapach: charakterystyczny

PRZECHOWYWANIE + OKRES TRWAŁOŚCI:

W nieotwartym Oryginalne opakowanie, w temperaturze przechowywania od - 5°C do +30°C, 24 miesiące.

UWAGA:

Nasze zalecenia dotyczące technologii aplikacji, które na podstawie naszego doświadczenia i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe kombinacje materiałowe i konstrukcyjne Okoliczności. W związku z tym zwracamy się z prośbą, aby nasze produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania przeznaczone do wykorzystania na własną odpowiedzialność do Kontrola. Weź dalsze informacje istotne dla bezpieczeństwa Proszę zapoznać się z odpowiednią, obowiązującą kartą charakterystyki.