

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

VEBATEC SPRÜHKLEBER FENSTERANSCHLUSS

500ml AEROSOL / SPRÜHDOSE

VEBATEC WINDOW CONNECTION PRODUCTS są przeznaczone dla Nadaje się do stosowania w renowacji i nowym budownictwie. kasety, składająca się z połączenia włóknin PES i PE są wyposażone w samoprzylepny pasek. Rozciągliwy Folia niezawodnie absorbuje ruchy konstrukcji. Taśmy łączące są bardzo łatwe w montażu dzięki powierzchni włókniny Może być pomalowany i otynkowany. Taśmy są proste i szybkie w obróbce, do montażu zgodnego z RAL odpowiedni. Do mocowania zawiasów do konstrukcji budynku: VEBATEC DICHTKLEBER WINDOW CONNECTION oraz VEBATEC NATRYSKOWY KLEJ DO OKIEN.

OPIS + CECHY:

Do mocowania taśmy łączącej okna do konstrukcji budynku / Murarstwo. Podstawa: Styren-PIB - guma, (butyl) Rozpuszczalnik zawierający ok. 8%, o wysokiej przyczepności (przyczepność kontaktowa). Temperatura przetwarzania: -10°C do + 45°C. Kolor: bezbarwny żółtawy. Gęstość: 0,9 g/cm³ DIN 53 479 Lepkość: 400 mPas. Materia stała: 68%. Czas otwarty (23°C/55%RH): ok. 5min. po jednej stronie, ok. 20-30min. po obu stronach. Łączone powierzchnie muszą być



suche, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu. Nałożyć klej na obie części, które mają być połączone Nakładać cienko i równomiernie. Po okresie oczekiwania (w zależności od warunków otoczenia) części złożyć i dobrze wcisnąć. Czas odparowania: obie strony Zastosowanie: ok. 30 sekund do ok. 10 minut. Jednostronnie Zastosowanie: ok. 30 sekund do ok. 5 minut. Czas oczekiwania jest zależna od temperatury pokojowej, grubości nakładania, chłonności. w zależności od podłoża, itp. Części te są jeżeli folia samoprzylepna ma jeszcze trochę jest lepki, ale po lekkim nacisku palca, nie przywiera już do Palec zostaje złapany. Podczas klejenia chłonnego materiały jednostronnie nakładane klejem na Podziemia. Natychmiast po nałożeniu kleju Części powinny być złożone razem i dobrze dociśnięte.

UWAGA:

Nasze zalecenia dotyczące technologii aplikacji, które na podstawie naszego doświadczenia i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe kombinacje materiałowe i konstrukcyjne Okoliczności. W związku z tym zwracamy się z prośbą, aby nasze

produktów pod kątem ich przydatności
do zamierzonego zastosowania
przeznaczone do wykorzystania na
własną odpowiedzialność do Kontrola.