Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Sprühkleber Universal

Çok yönlü Kontak yapıştırıcısı

- Kolay işlem
- Hızlı flash-off süresi
- Her pozisyonda kullanılabilir

AÇIKLAMA:
Vebatec SPREY YAPIŞTIRICI UNIVERSAL, farklı substratlar kullanılabilir, örn. Metal, ahşap, cam, doku, karton, kağıt, plastik, kauçuk, Sünger, mantar, keçe, tekstil, deri vb. Strafor için uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Optimum uygulama sıcaklığı: 15 ° C ile 20 ° C arası
- Tutarlılık: sıvı
- Koku: Daha karakteristik
- Yanıcılık noktası: <1 ° C
- FCKW-Bedava

İŞLEME:
Yapışkan yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Kalay kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. 15-20 cm arası sprey yapıştırıcı. Mümkünse yapıştırıcı Eşit olarak püskürtün ve yaklaşık 5 dakika parlamasını bekleyin - yapışkan yüzey "dokunulduğunda kuruyana" kadar. Sonra Püskürtülen yüzeyleri birbirine bastırmak - bu belirleyicidir Baskı basıncı. Geniş alanlı yapıştırmada rulo ile yapıştırılacak parçalar, tutkallı olanlara püskürtülmüş yüzey, aşağı bastırın. Optimal sonuçlar oda sıcaklığında 24 saat sonra ulaşılır. İçin

Bittiğinde, kutuyu ters çevirin, tutkal valften çıkana kadar valfi çalıştırın.

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Son derece yanıcı ve rahatsız edici. Çevre için tehlikeli. Tahriş eder Gözler ve cilt. Sudaki organizmalar için çok toksik: kutu su kütlelerinde uzun vadeli zararlı etkileri vardır. Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir. Buharları solumayın. Gözlerle temas ve Deriden kaçının. Kanalizasyona boşaltmayın. Elektrostatik yüklenmelere karşı önlem alın. koruyucu kıyafetler ve eldivenler giy. Şurada: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve Vebatec ambalajını veya etiketini gösterin. Dikkat et yeterli havalandırma. Kutu baskı altında ve güneşe ve 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Kutu boş olsa bile yakılmamalı veya delinmemelidir. Açıkta değil Ateşi veya parlayan nesneleri püskürtün. Den ayrı Tutuşma kaynaklarını saklayın - çalışma sırasında sigara içmek Ürünün kullanılması ve işlenmesi yasaktır. Değil Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

DEPOLAMA ÖMRÜ:
Üretim tarihinden itibaren 3 yıl (+ 10 ° C ila + 20 ° C) Kutuları dik olarak saklayın.

TESLİMAT FORMU:
250ml Aerosol kutusu

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, tecrübemizi bilgimizin en iyisine dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi niyet. Bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakilere uygun olmasını rica ediyoruz: kendi başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu kendiniz kontrol edin.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de