

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

VEBATEC SPRÜHÖL

- Udtværing pletfri og næsten usynlig.
- Infiltrerer rust og fortrænger Fugtighed.
- Løsnr korroderede forbindelser.
- Eliminerer knirkende og langvarig Knirkende lyde.
- Beskytter mod oxidation og korrosion.
- Forhindrer lækstrømme.
- Renser og plejer metallisk Overflader.
- Silikonefri

BESKRIVELSE:

VEBATEC SPRÜHÖL er en speciel olie Syntetisk oliebase med specielle aktive ingredienser, hurtigt biologiske nedbrydeligt.

EJENDOMME:

Specielt udviklet til brug med såkaldt tabssmøring med høje krav på samme tid Temperaturstabilitet, oxidation og slidbeskyttelse. VEBATEC SPRÜHÖL har på grund af sine egenskaber en meget bred vifte af applikationer. På grund af det specielle Der er mange anvendelsesområder for dette produkt muligt. Smøremiddel til samlinger, hængsler, glidning og Kuglelejer, guider. Rustfjerner til fast rustne skrue- og metalforbindelser. Plejeprodukter til måleværktøj og Præcisionsudstyr, fjerner rustfilm og konserverer. Kontaktforbedring for elektriske kontakter, forhindrer lækstrømme og fortrænger vand. Vaskemiddel løsnr



indesluttet og harpikseret smøremiddelrester og efterlader a wafer-tynd, antistatisk beskyttende film.

ANSØGNING:

Undergrunden skal forrenses. Kan ryster kraftigt. Sprøjt på fra en afstand på ca. 20 - 30 cm. På Gnid om nødvendigt med en blød klud.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage dødsghed og svimmelhed. Skadelig for organismer, der lever i vand, med langvarig effekt. Gentagen kontakt kan være for skør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn nå. Fra varme, varme overflader, gnister, åben Holdes væk fra flammer og andre antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde spray. Må ikke gennembøres eller brændes, ikke engang efter Brug. **KONTAKT MED HUD:** Med rigeligt vand og Vask sæbe. **VED INDÅNDING:** Flyt personen ud i frisk luft medbring og sørg for uhindret vejtrækning. Beskyt mod direkte sollys og overskrid ikke temperaturen Udsættes for 50 ° C. Bortskaf indholdet / beholderen i henhold til det lokale / regionale / nationale / internationale Forskrifter.

LEVERINGSFORM:

400 ml spraydåse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Form: Aerosol
- Farve: brun
- Lugt: karakteristisk

OPBEVARING + HYLDLIV:

I uåbnet original emballage ved en opbevaringstemperatur på -5°C til $+30^{\circ}\text{C}$, 60 måneder.

BEMÆRK:

Vores applikationsteknologiske anbefalinger som vi baserer på vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt grundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser fra Købsaftale. På grund af mangfoldigheden kan ikke alle mulige materialekombinationer og konstruktive Betingelser kontrolleres. Vi spørger derfor vores Produkter til deres egnethed til det tilsigtede formål Formål med brug på eget ansvar kontrollere. Se yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger Se det relevante gyldige sikkerhedsdatablad.