

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

VEBATEC ZINKSPRAY

ZAŠTITA OD KROZIJE

- Brzo se suši
- Prianja na gotovo sve metale
- Nadprosječna zaštita od korozije
- Električno provodljivi
- Otporan na slanu vodu
- Rezultat je glatkog sloja boje bez pora

OPIS:

VEBATEC ZINKSPRAY je jedan brzосуšeći temeljni premaz protiv korozije cinkove prašine osnova odabranih veziva s vrlo visokim sadržaj metalnog cinka.

SVOJSTVA:

Primer za sve metalne dijelove gdje potrebna je natprosječna zaštita od korozije. pridržava Može se prebojati na gotovo sve metale bez temeljnog premaza. kvaliteta električne vodljivosti, dakle također kao boja za zavarivanje u točkama prikladan. Brzo se suši. Rezultat je glatka, bez pora Sloj boje. Otporan na slanu vodu.

PRIJAVA:

Podloga mora biti suha, bez ulja i masti, kao i bez prašine, labavih prianjanja i hrđe. Pjeskarenje je optimalna predobrada podloge. Vebatec sprej cinka na sobnu temperaturu (20 ° C) donijeti. Stresite posudu snažno otprilike 2 minute nakon zvučnog zveckanja kuglica za miješanje. Nakon našeg Iskustvo pokazuje debljinu sloja od 60 - 80 µm kao dovoljan za optimalnu zaštitu



od korozije. Vebatec Cink sprej na udaljenosti od 20-25 cm u klastru Unesite podlogu za premazivanje (vertikalno / vodoravno). Da bi se postigla gore navedena debljina sloja, mora mogu se primijeniti dvije klaustre. Molim vas nakon prvog Slikanje zatim neka se premaz osuši nanesite drugi sloj.

SIGURNOSNE UPUTE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Spremnik pod pritiskom: Može se rasprsnuti ako se zagrije. Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. Može uzrokovati pospanost i Uzrok pospanosti. Vrlo otrovno za vodene organizme s dugoročnim učincima. Ponovljeni kontakt može biti previše lomljiv ili ispućala koža. Čuvati izvan dohvata djece dohvatiti. Od vrućine, vrućih površina, iskri, otvoreno Držati dalje od plamena i drugih vrsta izvora paljenja. Ne dim. Nije protiv otvorenog plamena ili drugog izvora paljenja sprej. Ne probijajte i ne palite, čak ni poslije Koristiti. AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak donijeti i osigurati nesmetano disanje. NA KONTAKT SA OČIMA: oprezno s vodom nekoliko minuta obaviti pranje. Uklonite kontaktne leće, ako je moguće. Nastavite ispirati. Zaštitite od sunčeve svjetlosti i ne Izložite temperaturama iznad 50 ° C. Zbrinjavanje Sadržaj / spremnika prema lokalnom / regionalnom / nacionalni / međunarodni propisi.

OBRAZAC DOSTAVE:

Limenka u spreju od 400 ml

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Oblik: aerosol
- Boja: mat srebrna
- Miris: karakterističan

POSEBNE UPUTE:

Ispitivanje solnom maglom preko 800 Sati, bez infiltracije, promjer vretena otporan na 32 mm, bez pucanja. Presječeni Gt 0 - 1.

SKLADIŠTENJE + ROK TRAJANJA:

U originalnom pakiranju, sa temperatura skladištenja od -5 ° C do + 30 ° C, 24 mjeseca.

BILJEŠKA:

Naše preporuke za tehnologiju primjene, koje smo na osnovu svog iskustva zasnivali prema najboljem znanju su neobvezujući i ne predstavljaju ugovornu osnovu Pravni odnos i nema sporednih obveza iz Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne mogu svi moguće kombinacije materijala i konstruktivne Provjeravaju se uvjeti. Stoga tražimo svoje Proizvodi njihove prikladnosti za predviđenu svrhu Svrha korištenja na vlastitu odgovornost ček. Pogledajte daljnje informacije vezane uz sigurnost Molimo pogledajte odgovarajući važeći sigurnosni list.