Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

VEBATEC ZINKSPRAY

KOROZYON KORUMA

- Hızlı kurutma
- Hemen hemen tüm metallere yapışır
- Ortalamanın üzerinde korozyon koruması
- Elektriksel olarak iletken
- Tuzlu suya dayanıklı
- Pürüzsüz, gözeneksiz bir boya tabakası ile sonuçlanır

AÇIKLAMA:
VEBATEC ZINKSPRAY biridir çabuk kuruyan çinko tozu korozyon önleyici astar çok yüksek olan seçilmiş bağlayıcıların temeli metalik çinko içeriği.

ÖZELLİKLER:
Tüm metal parçalar için astar ortalamanın üzerinde korozyon koruması gereklidir. Yapışır Neredeyse tüm metaller üzerine astarsız boyanabilir. Kalite elektriksel iletkenlik, dolayısıyla aynı zamanda punta kaynak boyası olarak uygun. Hızlı kurutma. Pürüzsüz, gözeneksiz bir sonuç verir Boya katmanı. Tuzlu suya dayanıklıdır.

UYGULAMA:
Yüzey kuru, yağ ve gresten arındırılmış olmalı, toz, gevşek yapışma ve pastan arındırılmış. Bir Kum püskürtme, alt tabakanın optimum ön işlemidir.Vebatec çinko sprey oda sıcaklığına (20 ° C) kadar getirmek. Karıştırma toplarının duyulabilir çınlamasından sonra kabı yaklaşık 2 dakika kuvvetlice çalkalayın. Bizim sonra Deneyimler, 60 - 80 µm katman kalınlığını göstermektedir. optimum korozyon koruması için yeterlidir Vebatec Manastırda 20-25 cm mesafede çinko sprey Kaplanacak alt tabakayı girin (dikey / yatay). Yukarıda belirtilen katman kalınlığına ulaşmak için, iki dehliz uygulanabilir. Lütfen ilkinden sonra Boyama kaplamanın kurumasına izin ver, sonra ikinci katmanı uygulayın.

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz tahrişine neden olur. Uyuşukluğa neden olabilir ve Uyuşukluğa neden olur. Sudaki organizmalar için çok toksik uzun vadeli etkilerle. Tekrarlanan temas çok kırılgan olabilir veya çatlamış cilt. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ulaşmak. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açıktan Alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Değil Sigara içmek. Açık aleve veya başka bir ateşleme kaynağına karşı değil sprey. Sonra bile delmeyin veya yakmayın. Kullanın. SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın engelsiz nefes almayı sağlayın ve sağlayın. İLETİŞİM ÜZERİNE GÖZLERLE: Birkaç dakika su ile dikkatlice bulaşık yıkamak. Mümkünse kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Güneş ışığından koruyun ve değil 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakın. İmha etme Yerel / bölgesel / göre içerik / kap ulusal / uluslararası düzenlemeler.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

TESLİMAT FORMU:
400ml Sprey kutusu

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Form: Aerosol
- Renk: mat gümüş
- Koku: karakteristik

ÖZEL TALİMATLAR:
800'ün üzerinde tuz sisi püskürtme testi Saatler, sızma yok, mandrele dayanıklı 32 mm çapta çatlama yok. Çapraz kesim Gt 0 - 1.

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ:
Orijinal ambalajında, -5 ° C ile + 30 ° C arasında saklama sıcaklığı, 24 ay.

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu için ürünler Kendi sorumluluğunuzda kullanım amacı Kontrol. Güvenlikle ilgili daha fazla bilgiye bakın Lütfen ilgili geçerli güvenlik veri sayfasına bakın.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de